

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

LED Office Line Grid DIM 0.6M 25W 4000K

LED OFFICE LINE GRID DIM | Oprawa oświetleniowa z możliwością ściemniania, do montażu sufitowego i zwieszakowego z rastrem zapobiegającym olśnieniu

Obszary zastosowań

- Zastosowania wewnętrzne
- Biura w domu
- Ogólne oświetlenie wnętrz
- Kuchnie, przestrzenie robocze



Zalety produktu

- Oszczędność energii dzięki 3-stopniowemu przyciemnianiu
- Uniwersalne możliwości montażu
- Funkcjonalna konstrukcja i minimalistyczny wygląd

Cechy produktu

- Zamiennik tradycyjnych opraw świetłówkowych T8
- Do montażu sufitowego lub na zwieszakach
- Materiał: aluminium (obudowa), poliwęglany (dyfuzor)
- Trwałość: do 25 000 h
- Wersja z możliwością ściemniania: ściemnianie trzypoziomowe przełączane poprzez wielokrotne przełączanie



- Wersja GRID z dostarczoną listwą do sufitów modułowych
- Dostępne długości: 0,6 m, 1,2 m
- Temperatura barwowa: 4000 K

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	25,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	111,000 mA
Współczynnik mocy λ	> 0,90
Klasa ochronności	I
Tryb pracy	Mains voltage

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	2000 lm
Skuteczność świetlna	80 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Chłodnobiałe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	< 6 sdcm
Kąt rozsyłu światła	105 °

WYMIARY I WAGA

Długość	595,00 mm
Szerokość	134,00 mm
Wysokość	46,00 mm
Masa produktu	827,00 g



LED Office Line Grid DIM 0.6
25W/840

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Biały
Kolor obudowy	Biały
Materiał	Aluminum

Zawartość rtęci	0.0 mg
-----------------	--------

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Typ połączeń	Zacisk śrubowy
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Tak
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Sufit
Obszar zastosowania	Indoor
Ze źródłem światła	Tak
Replaceable light source	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	25000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / EAC
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Wymienny moduł LED	Niewymienialny

Wypożyczenie / Akcesoria

- Akcesoria do montażu podwieszanego w zestawie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Sprawdź przydatność ściany i sufitu. Jeśli nie jesteś pewien, zasięgnij profesjonalnej porady.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	LED OFFICE LINE

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Informacje prawne	Legal insert B-not dimmable
	Deklaracje zgodności	CE Declaration LED Office Line Grid Dim

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075271548	Składane pudełko 1	51 mm x 141 mm x 771 mm	924.00 g	5.54 dm³
4058075271555	Karton wysyłkowy 8	760 mm x 300 mm x 225 mm	7960.00 g	51.30 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.