

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Cabinet LED Corner Sensor 550mm Two Light

Cabinet LED Corner | Niskonapięciowe podszafkowe oprawy oświetleniowe do montażu w narożnikach

Obszary zastosowań

- Oświetlenie półek i oświetlenie podszafkowe



Zalety produktu

- Niskonapięciowa oprawa oświetleniowa zasilana za pomocą zewnętrznego zasilacza
- Odpowiednie do montażu w narożnikach
- Równomierny rozsył strumienia świetlnego
- Łatwy i szybki montaż prawie na każdej powierzchni (taśma samoprzylepna lub śruby)

Cechy produktu

- Strumień świetlny: do 480 lm
- Włączanie i wyłączanie za pomocą ruchu w odległości 5 cm od czujnika ruchu na podczerwień
- Bezstopniowe przyciemnianie poprzez zakrycie czujnika ruchu na podczerwień z odległości 5 cm przez przynajmniej 1 sekundę
- Materiał: aluminium
- Kolor: srebrny
- Dostępne 2 długości: 35 i 55 cm



– Oprawy dostępne w pojedynczych lub podwójnych zestawach

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	7,50 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	70,000 mA
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C10 A	-
Współczynnik mocy λ	> 0,5
Klasa ochrony	II
Tryb pracy	External LED driver

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	480 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	1200 lm
Skuteczność świetlna	64 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤6 sdc
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG1
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471	RG0
Kąt rozsyłu światła	100 °

WYMIARY I WAGA

Długość	550,00 mm
Szerokość	40,70 mm
Wysokość	23,00 mm
Masa produktu	335,00 g
Długość przewodów	1500 mm



CABINET LED CORNER 55CM

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Szary
Kolor obudowy	Szary
Materiał	L POLIWĘGLANY (PC) TERPOLIMER AKRONITRYLO-BUTADIENO-STYRENOWY (ABS)
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-30...+70 °C
Typ połączeń	Typ wtyczki C (UE)
Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK03
Ściemnialna	Tak
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Spód szafki
Obszar zastosowania	Indoor
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CZUJNIK

Typ czujnika	Ruch
Technologia czujników	Czujnik światła / podczerwień
Zakres wykrywania czujnika ruchu	5 cm

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / EAC
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Wymienny modułu LED	Niewymienialny

INFORMACJE DODATKOWE

Liczba źródeł światła	empty
-----------------------	-------

Wypożyczenie / Akcesoria

- Zewnętrzny zasilacz sieciowy (długość przewodu zasilającego: 1,5 m) w zestawie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Aby ograniczyć ryzyko uduszenia, elastyczne przewody PODŁĄCZONE do tej oprawy należy solidnie przymocować do ściany, jeśli znajdują się w zasięgu ręki.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	CABINET LED CORNER
	Informacje prawne	Legal insert B-not dimmable
	Deklaracje zgodności	CE Declaration Cabinet LED

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075268265	Składane pudełko 1	94 mm x 71 mm x 629 mm	707.00 g	4.20 dm ³
4058075268272	Karton wysyłkowy 8	644 mm x 303 mm x 205 mm	6154.00 g	40.00 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.