

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Linear LED Flat Eco 6W 3000K

LinearLED Flat® | Płaskie oprawy podszafkowe do montażu powierzchniowego

Obszary zastosowań

- Oświetlenie pod szafkami



Zalety produktu

- Możliwość podłączenia maks. 43 (wersja ECO) lub 18 (wersja z czujnikiem) opraw oświetleniowych w linii
- W zestawie różne akcesoria: przewody i złącza



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	6,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	40,000 mA
Współczynnik mocy λ	> 0,5
Klasa ochronności	II

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	300 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	480 lm
Skuteczność świetlna	64 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤6 sdcn
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0
Kąt rozsyłu światła	120 °

WYMIARY I WAGA

Długość	370,00 mm
Szerokość	67,00 mm
Wysokość	22,00 mm
Masa produktu	325,00 g



LINEAR LED FLAT ECO

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Srebrny
Kolor obudowy	Srebrny

Materiał	Aluminum
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Typ połączeń	Typ wtyczki C (UE)
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Spód szafki
Obszar zastosowania	Indoor
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	20000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / EAC
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie

INFORMACJE DODATKOWE

Liczba źródeł światła	empty
-----------------------	-------

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Aby ograniczyć ryzyko uduszenia, elastyczne przewody PODŁĄCZONE do tej oprawy należy solidnie przymocować do ściany, jeśli znajdują się w zasięgu ręki.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
-------------------------	-----------------

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	LINEAR LED FLAT
	Informacje prawne	Legal insert B-not dimmable
	Deklaracje zgodności	LINEAR LED FLAT

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075264144	Składane pudełko 1	38 mm x 71 mm x 400 mm	339.00 g	1.08 dm³
4058075264151	Karton wysyłkowy 8	425 mm x 334 mm x 93 mm	3706.00 g	13.20 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.