

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Linear LED Flat Sensor 12W 3000K

LinearLED Flat® | Płaskie oprawy podszafkowe do montażu powierzchniowego

Obszary zastosowań

- Oświetlenie pod szafkami



Zalety produktu

- Możliwość podłączenia maks. 43 (wersja ECO) lub 18 (wersja z czujnikiem) opraw oświetleniowych w linii
- W zestawie różne akcesoria: przewody i złącza



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	12,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	100,000 mA
Współczynnik mocy λ	> 0,5
Klasa ochronności	II

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	760 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	1230 lm
Skuteczność świetlna	63 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤6 sdc _m
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0
Kąt rozsyłu światła	120 °

WYMIARY I WAGA

Długość	527,00 mm
Szerokość	67,00 mm
Wysokość	19,00 mm
Masa produktu	425,00 g



LINEAR LED FLAT SENSOR

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Srebrny
Kolor obudowy	Srebrny

Materiał	Aluminum
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Typ połączeń	Typ wtyczki C (UE)
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Spód szafki
Obszar zastosowania	Indoor
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	100000
----------------------------	--------

CZUJNIK

Typ czujnika	Ruch
Technologia czujników	Pasywny czujnik podczerwienie (PIR)

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / EAC
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie

INFORMACJE DODATKOWE

Liczba źródeł światła	empty
-----------------------	-------

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Aby ograniczyć ryzyko uduszenia, elastyczne przewody PODŁĄCZONE do tej oprawy należy solidnie przymocować do ściany, jeśli znajdują się w zasięgu ręki.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	LINEAR LED FLAT
	Informacje prawne	Legal insert B-not dimmable
	Deklaracje zgodności	LINEAR LED FLAT

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075264410	Składane pudełko 1	38 mm x 71 mm x 629 mm	447.00 g	1.70 dm³
4058075264427	Karton wysyłkowy 8	652 mm x 335 mm x 95 mm	4809.00 g	20.75 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.