

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

VALUE BAT 3.40 W 6500 K GEN3

LED VALUE BATTEN | Liniowe oprawy LED



Obszary zastosowań

- Oświetlenie konturowe
- Oświetlenie faset
- Oświetlenie półek
- Podświetlenie
- Zastosowania wewnętrzne

Zalety produktu

- Równomierny rozsył światła
- Technologia bezrzęciowa

Cechy produktu

- Dostępne wersje o temperaturze barwowej światła: 3000 K, 4000 K, 6500 K
- Trwałość do 15 000 h
- Podłączenie za pomocą 2-stykowego wtyku
- Kąt wiązki światła: 120°
- Skuteczność świetlna oprawy: do 80 lm/W
- Współczynnik mocy: 0,5
- Oznaczenie CCC, certyfikat CB



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	3,40 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	28,000 mA
Współczynnik mocy λ	0,50
Klasa ochrony	II
Tryb pracy	Integrated LED driver

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	300 lm
Skuteczność świetlna	80 lm/W
Temperatura barwowa	6500 K
Barwa światła (oznaczenie)	dzienna
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥ 70
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤ 7 sdc
Kąt rozsyłu światła	120 °

WYMIARY I WAGA

Długość	352,00 mm
Szerokość	22,20 mm
Wysokość	32,50 mm
Masa produktu	50,00 g



LDVAL BATTEN 300 3.4W G3

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Biały
Kolor obudowy	Biały
Materiał	Polycarbonate (PC) Polyvenyl

Materiał osłony	Polycarbonate (PC)
-----------------	--------------------

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+35 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+70 °C
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Nie
Miejsce montażu	Sufit / Ściana
Obszar zastosowania	Indoor
Replaceable light source	Nie

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	15000
----------------------------	-------

CERTYFIKATY I NORMY

Wymienny moduł LED	Niewymienialny
--------------------	----------------

MATERIAŁY DO POBRANIA

Pliki i dane fotometryczne		Nazwa dokumentu
	Plik IES (IES)	LDVAL BAT 300 3.4W 6500K G3 APM

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075270701	Składane pudełko 1	390 mm x 23 mm x 34 mm	85.00 g	0.30 dm ³
4058075270718	Karton wysyłkowy 24	405 mm x 150 mm x 150 mm	2366.00 g	9.11 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.