

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Panan Disc Single Gray DIM 3000K

PANAN® Disc Single | Przenośne biurkowe oprawy oświetleniowe płynnym przyciemnianiem



Obszary zastosowań

- Gdzie wymagane jest oświetlenie, ale gniazdko sieciowe nie jest dostępne
- Gdzie preferowane jest bezprzewodowe rozwiązanie
- Gdzie wymagane jest uniwersalne oświetlenie
- Pomieszczenia codziennego użytku
- Stoliki, biurka

Zalety produktu

- Możliwość łatwego przenoszenia w miejsca wymagające oświetlenia dzięki zasilaniu bateryjnemu
- Przelłączanie i bezstopniowe przyciemnianie za pomocą dotykowego czujnika w podstawie oprawy oświetleniowej
- Wyginane ramię oprawy oświetleniowej umożliwia ustawienie źródła światła w dowolnym kierunku

Cechy produktu

- Zintegrowana bateria litowa, którą można ładować poprzez przewód USB
- Barwa światła: Warm White (ciepłobiała)
- Obudowa wykonana z plastiku, wysięgnik oprawy z gumy silikonowej
- Czas rozładowania baterii: do 4 godzin



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	5,00 W
Napięcie znamionowe	5 V
Prąd znamionowy	1000 mA
Klasa ochronności	III
Tryb pracy	Battery

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	220 lm
Skuteczność świetlna	44 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤6 sdcn
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471	RG0
Kąt rozsyłu światła	105 °

WYMIARY I WAGA

Długość	350,00 mm
Szerokość	170,00 mm
Wysokość	370,00 mm
Masa produktu	435,00 g



PANAN DISC SINGLE GR

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Szary
Kolor obudowy	Szary
Materiał	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Materiał osłony	Plastic
Materiał powierzchni emitującej światło	Plastik
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	0...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-25...+70 °C
Typ połączeń	USB
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Tak
Zakres regulacji	10...100 %
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Stolik
Obszar zastosowania	Indoor
Regulowany	Tak
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

BATERIA

Typ baterii	Litowo-jonowa
Wymiar baterii	18650
Liczba dostarczonych baterii	1
Napięcie nominalne baterii	3.7 V
Nominalna pojemność baterii	2200 mAh
Czas ładowania baterii	6 h

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / EAC
-------	----------

Wymienny modułu LED

Niewymienialny

Wyposażenie / Akcesoria

- Przewód USB, długość: 1 m

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Aby ograniczyć ryzyko uduszenia, elastyczne przewody PODŁĄCZONE do tej oprawy należy solidnie przymocować do ściany, jeśli znajdują się w zasięgu ręki.
- Ostrzeżenie dotyczące baterii: Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Połknięcie może prowadzić do oparzeń chemicznych, perforacji tkanek miękkich i śmierci. Ciężkie oparzenia mogą wystąpić w ciągu 2 godzin od połknięcia. Natychmiast zasięgnij porady lekarza.
- Jeśli komora baterii (jeśli dotyczy) nie zamyka się bezpiecznie, zaprzestań używania produktu i trzymaj go z dala od dzieci. Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zwróć się o pomoc lekarską.
- Prosimy unikać: Maksymalna temperatura otoczenia: +35 °C. Wymiana baterii na nieprawidłowy typ, który może obejść zabezpieczenie (na przykład w przypadku niektórych typów baterii litowych). Wysokość podczas pracy: 2000 m. Utylizacja baterii w ogniu lub gorącym piekarniku, lub mechaniczne zgniatanie lub cięcie baterii, co może spowodować wybuch.

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	PANAN DISC SINGLE
	Informacje prawne	Legal insert residential luminaire
	Deklaracje zgodności	Table lamp PANAN

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075472754	Składane pudełko 1	176 mm x 176 mm x 366 mm	537.00 g	11.34 dm ³
4058075472761	Karton wysyłkowy 4	364 mm x 364 mm x 381 mm	2587.00 g	50.48 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

