

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

NIGHTLUX Hall White

NIGHTLUX® Hall | Przenośne lampki nocne z czujnikiem ruchu i możliwością odchyłania, zasilane z baterii



Obszary zastosowań

- Bardzo szeroki zakres zastosowań
- Zastosowania wewnętrzne i zewnętrzne
- Wejścia / hole
- Korytarze

Zalety produktu

- Atrakcyjny wygląd i funkcjonalna konstrukcja
- Oszczędna eksploatacja dzięki niskiemu poborowi mocy
- Łatwy i szybki montaż prawie na każdej powierzchni (taśma samoprzylepna lub śruby)
- Kierunek światła regulowany indywidualnie
- Wszystkie elementy do wygodnego montażu w zestawie

Cechy produktu

- Zintegrowany czujnik ruchu i światła
- Obudowa dostępna w 2 kolorach
- Przełącz do trybu Auto lub wł./wyl.
- Stopień ochrony: IP54



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	0,25 W
Napięcie znamionowe	4,5 V
Prąd znamionowy	55,000 mA
Maks. liczba oprav w jednym obwodz C10 A	-
Klasa ochronności	III
Tryb pracy	Battery

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	14 lm
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Chłodnobiałe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤6 sdcn

WYMIARY I WAGA

Długość	195,00 mm
Szerokość	140,00 mm
Wysokość	25,00 mm
Masa produktu	98,00 g



MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Biały
Kolor obudowy	Biały
Materiał	Polycarbonate (PC)
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	0...+25 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+50 °C
Typ zabezpieczenia	IP54
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Ściana
Obszar zastosowania	Indoor
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
--------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CZUJNIK

Typ czujnika	Światło / Ruch
Technologia czujników	Pasywny czujnik podczerwienie (PIR)

BATERIA

Typ baterii	Alkaliczna
Wymiar baterii	AAA
Liczba dostarczonych baterii	3
Napięcie nominalne baterii	1,5 V

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / EAC / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Wymienny moduł LED	Niewymienialny

Wypożyczenie / Akcesoria

– Baterie dostarczone w zestawie: 3x1,5 V LR03 (AAA)

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Ten produkt nie jest zabawką. Nie powinien być pozostawiany bez nadzoru w rękach dzieci ani obsługiwany przez dzieci.
- Nie jest przeznaczony do zastępowania tradycyjnego oświetlenia w gospodarstwach domowych.
- Ostrzeżenie dotyczące baterii: Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Połknięcie może prowadzić do oparzeń chemicznych, perforacji tkanek

miękkich i śmierci. Ciężkie oparzenia mogą wystąpić w ciągu 2 godzin od połknięcia. Natychmiast zasięgnij porady lekarza.

- Jeśli komora baterii (jeśli dotyczy) nie zamyka się bezpiecznie, zaprzestań używania produktu i trzymaj go z dala od dzieci. Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zwróć się o pomoc lekarską.
- Prosimy unikać: Maksymalna temperatura otoczenia: +35 °C. Wymiana baterii na nieprawidłowy typ, który może obejść zabezpieczenie (na przykład w przypadku niektórych typów baterii litowych). Wysokość podczas pracy: 2000 m. Utylizacja baterii w ogniu lub gorącym piekarniku, lub mechaniczne zgniatanie lub cięcie baterii, co może spowodować wybuch.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Deklaracje zgodności	CE Declaration Nightlux Hall

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075260658	Blistery 1	25 mm x 140 mm x 195 mm	118.00 g	0.68 dm ³
4058075260665	Karton wysyłkowy 6	163 mm x 154 mm x 210 mm	817.00 g	5.27 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.