

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

DoorLED UpDown Sensor 4000K White

Door LED UpDown | Przenośne oprawy oświetleniowe do stref wejściowych z rozsyłem światła w górę i w dół



Obszary zastosowań

- Bardzo szeroki zakres zastosowań
- Zastosowania wewnętrzne i zewnętrzne
- Oświetlenie awaryjne
- Korytarze
- Patia, balkony

Zalety produktu

- Atrakcyjny wygląd i funkcjonalna konstrukcja
- Oszczędna eksploatacja dzięki niskiemu poborowi mocy
- Łatwa i szybka instalacja
- Wszystkie elementy do wygodnego montażu w zestawie

Cechy produktu

- Zintegrowany czujnik ruchu i światła
- Obudowa dostępna w 2 kolorach
- Stopień ochrony: IP54



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	0,80 W
Napięcie znamionowe	6 V
Częstotliwość sieciowa	0 Hz
Prąd znamionowy	132,000 mA
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C10 A	-
Klasa ochronności	III
Tryb pracy	Battery

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	40 lm
Skuteczność świetlna	50 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Chłodnobiałe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤6 sdcn

WYMIARY I WAGA

Długość	41,00 mm
Szerokość	70,00 mm
Wysokość	90,00 mm
Masa produktu	176,00 g



MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Biały
----------------	-------

Kolor obudowy	Biały
Materiał	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Materiał osłony	Plastic
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	0...+25 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+50 °C
Typ zabezpieczenia	IP54
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Ściana
Obszar zastosowania	Na zewnątrz
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
--------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CZUJNIK

Typ czujnika	Światło / Ruch
Technologia czujników	Pasywny czujnik podczerwienie (PIR)

BATERIA

Typ baterii	Alkaliczna
Wymiar baterii	AA
Liczba dostarczonych baterii	4
Napięcie nominalne baterii	1,5 V

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / EAC / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Wymienny moduł LED	Niewymienialny

Wypożenie / Akcesoria

– Baterie dostarczone w zestawie: 4x 1,5 V LR6 (AA)

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Deklaracje zgodności	DOORLED UPDOWN WT
	Deklaracje zgodności UKCA	UNDERCABINET SPOT

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075472778	Blister 1	42 mm x 140 mm x 195 mm	196.00 g	1.15 dm ³
4058075472785	Karton wysyłkowy 6	300 mm x 154 mm x 210 mm	1293.00 g	9.70 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.