

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Linear LED Mobile USB 300

Linear LED Flat Sensor USB | Podszafkowa oprawa oświetleniowa do uniwersalnego montażu, z czujnikiem ruchu, zasilana z baterii, z możliwością ładowania.



Obszary zastosowań

- Bardzo szeroki zakres zastosowań
- Eksploatacja tylko w pomieszczeniach
- Półki, segmenty meblowe lub montaż w szafkach

Zalety produktu

- Atrakcyjny wygląd i funkcjonalna konstrukcja
- Oszczędna eksploatacja dzięki niskiemu poborowi mocy
- Łatwa i szybka instalacja

Cechy produktu

- Materiał obudowy: aluminium
- Zintegrowany czujnik ruchu i światła
- Przełącz do trybu Auto lub wł./wyl.
- Bateria ładowana poprzez kabel USB



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	1,50 W
Napięcie znamionowe	5 V
Częstotliwość sieciowa	0 Hz
Prąd znamionowy	1000 mA
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C10 A	-
Klasa ochronności	III

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	98 lm
Skuteczność świetlna	65 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Chłodnobiałe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤6 sdc

WYMIARY I WAGA

Długość	300,00 mm
Szerokość	50,00 mm
Wysokość	22,00 mm
Masa produktu	289,00 g



PG Linear LED Mobile USB 300mm
MiPRC

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Srebrny
Kolor obudowy	Srebrny
Materiał	Aluminium
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-30...+70 °C
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Spód szafki
Obszar zastosowania	Indoor
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
--------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CZUJNIK

Typ czujnika	Ruch
Technologia czujników	Pasywny czujnik podczerwienie (PIR)

BATERIA

Typ baterii	Litowo-jonowa
Wymiar baterii	18650
Liczba dostarczonych baterii	1
Napięcie nominalne baterii	3.7 V
Nominalna pojemność baterii	1800 mAh
Czas ładowania baterii	8 h

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / EAC / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Wymienny moduł LED	Niewymienialny

INFORMACJE DODATKOWE

Liczba źródeł światła	empty
-----------------------	-------

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Aby ograniczyć ryzyko uduszenia, elastyczne przewody PODŁĄCZONE do tej oprawy należy solidnie przymocować do ściany, jeśli znajdują się w zasięgu ręki.
- Ten produkt nie jest zabawką. Nie powinien być pozostawiany bez nadzoru w rękach dzieci ani obsługiwany przez dzieci.
- Nie jest przeznaczony do zastępowania tradycyjnego oświetlenia w gospodarstwach domowych.
- Ostrzeżenie dotyczące baterii: Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Połknięcie może prowadzić do oparzeń chemicznych, perforacji tkanek miękkich i śmierci. Ciężkie oparzenia mogą wystąpić w ciągu 2 godzin od połknięcia. Natychmiast zasięgnij porady lekarza.
- Jeśli komora baterii (jeśli dotyczy) nie zamyka się bezpiecznie, zaprzestań używania produktu i trzymaj go z dala od dzieci. Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zwróć się o pomoc lekarską.
- Prosimy unikać: Maksymalna temperatura otoczenia: +35 °C. Wymiana baterii na nieprawidłowy typ, który może obejść zabezpieczenie (na przykład w przypadku niektórych typów baterii litowych). Wysokość podczas pracy: 2000 m. Utylizacja baterii w ogniu lub gorącym piekarniku, lub mechaniczne zgniatanie lub cięcie baterii, co może spowodować wybuch.

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
	Deklaracje zgodności	CE Declaration Linear LED Mobile USB
	Deklaracje zgodności UKCA	LINEARLED MOBILE

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075260467	Bliстер 1	23 mm x 140 mm x 400 mm	335.00 g	1.29 dm ³
4058075260474	Karton wysyłkowy 6	413 mm x 161 mm x 158 mm	2174.00 g	10.51 dm ³
4058075260481	Karton wysyłkowy 36	500 mm x 430 mm x 330 mm	13623.00 g	70.95 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.