

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

ENDURA Classic Post Sensor Up E27

ENDURA® CLASSIC POST | Oprawy oświetleniowe ze stali nierdzewnej ze szklanym kloszem



Obszary zastosowań

- Zastosowania zewnętrzne (IP44)
- Elewacje budynków
- Oświetlenie awaryjne
- Patia, balkony
- Oświetlenie ścieżek dla pieszych
- Podjazdy

Zalety produktu

- Wysoka uniwersalność wyboru źródła światła dzięki trzonkowi E27
- Łatwa i szybka instalacja

Cechy produktu

- Obudowa ze stali nierdzewnej
- Klosz wykonany z przezroczystego szkła, młotkowane wykończenie
- Dostępne w wersji z czujnikiem podczerwieni lub bez
- Dostępne jako ścienna lub słupkowa oprawy oświetleniowe
- Nadaje się do inteligentnych zastosowań dzięki kompatybilności z lampami LED SMART+




DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Klasa ochronności	I
Tryb pracy	Mains voltage

WYMIARY I WAGA

Średnica	127,0 mm
Długość	212,00 mm
Szerokość	127,00 mm
Wysokość	193,00 mm
Masa produktu	1120,00 g



ENDURA CLASSIC POST SENS UP
E27 ST

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Steel
Kolor obudowy	Steel
Materiał	Stainless steel
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+85 °C
Typ połączeń	Zacisk śrubowy
Typ zabezpieczenia	IP44
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface

Miejsce montażu	Ściana
Obszar zastosowania	Na zewnątrz
Ze źródłem światła	Nie
Wymienne źródło światła	Nie
Typ oprawki	E27

CZUJNIK

Typ czujnika	Ruch / Światło
Technologia czujników	Pasywny czujnik podczerwienie (PIR)
Kąt detekcji	80 °
Czas przełączania sterowany czujnikiem	5 s...5 min
Zakres wykrywania czujnika ruchu	8 m
Próg detekcji czujnika światła	10...2000 lx

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / EAC / UKCA
-------	-----------------

INFORMACJE DODATKOWE

Uwaga dotycząca produktu	Maksymalna moc żarówki: 60 W
Liczba źródeł światła	1

Wypożyczenie / Akcesoria

- Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie
- Źródła światła nie są dostarczane w zestawie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Produkt w klasie ochrony I. Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	ENDURA CLASSIC POST

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Informacje prawne	Legal insert I-Outdoor
	Deklaracje zgodności	ENDURA CLASSIC

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075206540	Składane pudełko 1	141 mm x 239 mm x 242 mm	1346.00 g	8.16 dm ³
4058075206557	Karton wysyłkowy 4	500 mm x 257 mm x 300 mm	6034.00 g	38.55 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.