

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## ECO CLASS FLOODLIGHT 10 W/4000 K

ECO CLASS FLOODLIGHT | Oprawy oświetleniowe o symetrycznym rozsyle światła



### Obszary zastosowań

- Zamiennik naświetlaczy do żarówek halogenowych
- Na zewnątrz
- Garaże

### Zalety produktu

- Oszczędność energii aż do 90% (w porównaniu z naświetlaczami z lampami halogenowymi)
- Matowy klosz wykonany z hartowanego szkła zapewnia równomierne oświetlenie
- Zoptymalizowana masa i rozmiary dzięki kompaktowej konstrukcji
- Łatwa instalacja dzięki wyposażeniu w przewód zasilający (30 cm)
- 2-letnia gwarancja

### Cechy produktu

- Symetryczny rozsył światła
- Stopień ochrony: IP65



## DANE TECHNICZNE

## DANE ELEKTRYCZNE

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Moc nominalna               | 10,00 W     |
| Napięcie znamionowe         | 220...240 V |
| Częstotliwość sieciowa      | 50 Hz       |
| Prąd znamionowy             | 44,000 mA   |
| Współczynnik mocy $\lambda$ | > 0,90      |
| Klasa ochrony               | I           |

## Dane fotometryczne

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Strumień świetlny                       | 720 lm       |
| Skuteczność świetlna                    | 72 lm/W      |
| Temperatura barwowa                     | 4000 K       |
| Barwa światła (oznaczenie)              | Chłodnobiała |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra       | 80           |
| Standardowe odchylenie dopasowania barw | < 6 sdcm     |

## WYMIARY I WAGA

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Długość           | 112,00 mm |
| Szerokość         | 110,00 mm |
| Wysokość          | 22,00 mm  |
| Masa produktu     | 260,00 g  |
| Długość przewodów | 135 mm    |

## MATERIAŁY I KOLORY

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Kolor produktu  | Czarny          |
| Kolor obudowy   | Czarny          |
| Materiał        | Aluminium       |
| Materiał osłony | Hartowane szkło |
| Zawartość rtęci | 0.0 mg          |

## ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Zakres temperatury otoczenia             | -20...+50 °C  |
| Typ połączeń                             | Cable, 3-pole |
| Typ zabezpieczenia                       | IP65          |
| Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM] | IK06          |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Ściemnialna         | Nie              |
| Rodzaj montażu      | Surface          |
| Miejsce montażu     | Ściana / Podłoga |
| Obszar zastosowania | Na zewnątrz      |

## CERTYFIKATY I NORMY

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Normy               | EAC            |
| Wymienny modułu LED | Niewymienialny |

## DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość              |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 4058075259355 | Składane pudełko<br>1                          | 117 mm x 115 mm x 27 mm                  | 293.00 g    | 0.36 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075259362 | Karton wysyłkowy<br>20                         | 285 mm x 245 mm x 155 mm                 | 6197.00 g   | 10.82 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## Odnosiniki / linki

- Więcej informacji można znaleźć na poniższej stronie internetowej: [www.ledvance.com/services-and-tools/services/downloads/downloadcenter-for-professionell-clients](http://www.ledvance.com/services-and-tools/services/downloads/downloadcenter-for-professionell-clients)
- Gwarancja, patrz [www.ledvance.pl/gwarancja](http://www.ledvance.pl/gwarancja)

## ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.