

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

UVC LED DISINFECTION BOX BATTERY UVC LED

UVC LED DISINFECTION BOX | Przenośne urządzenie do dezynfekcji, ładowane przez USB



Obszary zastosowań

- Zastosowania wewnętrzne

Zalety produktu

- Niezawodna dezynfekcja bez chemii dzięki technologii LED UV-C
- Akumulator ładowany przez USB umożliwia mobilne użytkowanie

Cechy produktu

- Dwa tryby dezynfekcji - do gładkich lub chropowatych powierzchni
- Bezpieczeństwo skóry i oczu gwarantowane przez mechanizm automatycznego wyłączania diod podczas otwierania pudełka
- Solidna, zmywalna obudowa

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	5,00 W
Napięcie znamionowe	5 V
Prąd znamionowy	1000,000 mA
Współczynnik mocy λ	> 0,90
Klasa ochronności	III
Tryb pracy	Battery

Dane fotometryczne

Kąt rozsyłu światła	120 °
---------------------	-------

WYMIARY I WAGA

Długość	219,00 mm
Szerokość	126,00 mm
Wysokość	63,00 mm
Masa produktu	450,00 g
Długość przewodów	1000 mm



BATTERY UVC LED
STERILIZATION BOX

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Biały
Kolor obudowy	Biały
Materiał	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-10...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ połączeń	USB
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Standing

Miejsce montażu	Wszystkie powierzchnie
Obszar zastosowania	Indoor

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	1000 h
Liczba cykli włączeniowych	30000

BATERIA

Typ baterii	Litowo-jonowa
Wymiar baterii	Others
Napięcie nominalne baterii	3.7 V
Czas ładowania baterii	1 h

CERTYFIKATY I NORMY

Wymienny modułu LED	Niewymienialny
---------------------	----------------

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Prosimy unikać: Maksymalna temperatura otoczenia: +35 °C. Wymiana baterii na nieprawidłowy typ, który może obejść zabezpieczenie (na przykład w przypadku niektórych typów baterii litowych). Wysokość podczas pracy: 2000 m. Utylizacja baterii w ogniu lub gorącym piekarniku, lub mechaniczne zginiatanie lub cięcie baterii, co może spowodować wybuch.
- Nie należy patrzeć w źródło światła podczas pracy: oprawę należy ustawić w taki sposób, aby nie było spodziewane długotrwałe patrzenie na oprawę z odległości mniejszej niż 4 m.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	BATTERY UVC LED DISINFECTION BOX
	Deklaracje zgodności	BATTERY UVC LED DISINFECTION BOX

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075515994	Składane pudełko 1	78 mm x 238 mm x 155 mm	553.00 g	2.88 dm³
4058075516007	Karton wysyłkowy 6	327 mm x 247 mm x 260 mm	3654.00 g	21.00 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.