

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

TRUSYS FLEX L02-NODE 5P WT

TruSys® FLEX L-NODE | Conector para calha em forma de L para cantos



PERFOR-
MANCE
CLASS

Vantagens do Produto

- Instalação simples

Características do Produto

- Repicagem com 5 ou 8 condutores
- Um conector é composto por, pelo menos, um condutor de entrada e saída com repicagem
- Corpo em chapa de aço




DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Grau de proteção	I
------------------	---

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	446 mm
Largura	296 mm
Altura	59 mm
Peso do produto	1000,00 g



TRUSYS FLEX L02-NODE

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	branco
Número RAL [PIM]	RAL 7045
Material do corpo	Aço

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Local de montagem	Teto
Replaceable light source	Não

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC
--------	-----------------------------

DOWNLOADS

Documentos e certificados	Nome do documento
 Declarações de conformidade	TRUSYS FLEX NODE 5P
 Declarações de conformidade UKCA	TRUSYS FLEX NODE 5P

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075782082	Shipping box 2	588 mm x 328 mm x 95 mm	2689.00 g	18.32 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.