

## FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

### DALI-2 SENSOR LS/PD O CI

DALI-2 SENSOR LS-PD O CI | Sensores para sistemas de gestão de iluminação sem fios IOT com tecnologia DALI-2



#### Áreas de Aplicação

- Open offices
- Indoor navigation
- Conference rooms
- Classrooms
- Storage and break areas
- Stairways
- Sanitary areas

#### Vantagens do Produto

- Large motion detection range
- Simple and fast installation via wire springs
- DALI-2 certified
- DALI Bus powered (No mains connection necessary)
- Multiple sensors connectable to the same DALI line
- Shutter included to optimize sensor detection
- Integretable in light- and building management systems supporting DALI-2 sensors

#### Características do Produto


- Light and presence sensor for ceiling integration
- Presence detection via passive IR element
- Light sensor operating range: 5...2000 lx (measured at sensor)
- Detection height up to 4 meter
- Function indicator LED

## DADOS TÉCNICOS

## DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	0,10 W
Tensão nominal	16 V
Frequência da rede	0 Hz

## DIMENSÕES &amp; PESO



Comprimento	105,00 mm
Nicho de montagem, comprimento	68,00 mm
Largura	105,00 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	105,00 mm
Altura	67,00 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	67,00 mm
Diâmetro	105,00 mm
Peso do produto	120,00 g

## CORES &amp; MATERIAIS

Cor do produto	Cinza claro
----------------	-------------

## TEMPERATURAS &amp; CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20...+45 °C
----------------------	--------------

## ATRIBUTOS

Regulável	Não
Interface dimerizável	DALI-2
Altura máxima de instalação	4 m
Área de abertura	12 m²
Ângulo de abertura	360 °
Tipo de instalação	Embutido(a)
Faixa de operação do sensor de luz	5...2000 lx





CERTIFICADOS & NORMAS

Selo de aprovação	CE / UKCA
Grau de proteção	II
Tipo de protecção	IP20

Equipamento / Acessórios

- Optional: Surface mounting via QBM 220-240 LS/PD CM KIT
- Optional: IP54 with Surface mounting KIT

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Instruções de utilização / instruções de segurança	DALI-2 SENSOR LS/PD
	Declarações de conformidade	DALI-2 SENSOR LS/PD
	Declarações de conformidade UKCA	DALI-2 SENSOR LS/PD
	EU Data Act	Connected Products and Related Software and Services

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4052899630444	Folding box 1	123 mm x 123 mm x 95 mm	230.00 g	1.44 dm³
4052899630499	Shipping box 24	525 mm x 390 mm x 215 mm	6340.00 g	44.02 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.