

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO LED Line 78 100 300° P 11.5W 827 Clear R7s

LED LINE R7s P | Lâmpadas LED especiais com duplo casquilho



Áreas de Aplicação

- Iluminação geral em temparaturas ambiente de -20...+40 °C
- Hospitalidade
- Aplicações domésticas
- Aplicação no exterior somente em luminárias apropriadas

Vantagens do Produto

- Adquado para luminárias com suporte R7s devido ao casquilho especial
- Boa emissão de luz em todos os ângulos
- Longa vida útil até 15.000 horas
- Saída térmica mais baixa (comparada com o produto de referência padrão)
- Quatro anos de garantia
- Menor consumo de energia do que as lâmpadas incandescentes ou de halógeneo

Características do Produto

- Alternativa LED para as lâmpadas convencionais R7s
- Boa qualidade de luz, índice de reprodução de cor R_a : \geq 80; cromaticidade constante





DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	11,5 W
Potência do Sistema	11.50 W
Tensão nominal	220240 V
Modo de funcionamento	Tensão de rede em AC
Lâmpada equivalente	100 W
Corrente nominal	100 mA
Tipo de corrente	Corrente alternada (AC)
Corrente elétrica de entrada	6.48 A
Frequência de operação	50/60 Hz
Frequência da rede	50/60 Hz
Número máximo de lâmpadas por d 10 A (B)	27
Nº máx. de lâmpadas no disjuntor. 16 A (B)	35
Distorção harmónica total	107.1 %
Fator de potência λ	> 0,50

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	1521 lm
Rendimento luminoso	132 lm/W
Manutenção de Lumen (fim vida no	0.93
Tonalidade (designação)	Branco quente
Temperatura de cor	2700 K
Índice de reprodução de cor Ra	80
Tonalidade da luz	827
Desvio padrão de combinação de cores	≤6 sdcm
Métrica de Cintilação (Pst LM)	1.0
Métrica de Efeito Estroboscópico (SVM)	0.4



EPREL data spectral diagram PROF LEDr 2700K

Dados Luminotécnicos

Ângulo de abertura	300 °
Tempo de aquecimento (60 %)	< 0.50 s
Tempo de ligamento	< 0.5 s

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	78.00 mm
Diâmetro	28,00 mm
Diâmetro máximo	28 mm
Peso do produto	60,00 g

TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura máxima no ponto TC	89.3 °C

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	15000 h
Número de ciclos de Liga e Desliga	100000
Manutenção do fluxo no final de	0.93

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Soquete (base)	R7s
Quantidade de mercúrio	0.0 mg
Sem mercúrio	Sim
Design / versão	Clara
Observação de produto	Todos os parâmetros técnicos aplicam-se à lâmpada completa / Devido ao complexo processo de produção de díodos emissores de luz, os valores típicos apresentados para os parâmetros técnicos dos LED são valores puramente estatísticos que não necessariamente correspondem aos atuais parâmetros técnicos de cada produto, que pode variar do valor típico

ATRIBUTOS

Regulável	Não	
CERTIFICADOS & NORMAS		
Classe de eficiência energética	E 1)	
Consumo de energia	12.00 kWh/1000h	
Tipo de protecção	IP20	
Normas	CE / EAC / UKCA	
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG1	

¹⁾ Classe de Eficiência Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente)

Categorizações específicas de cada país

Referência do pedido	LED LINE78 100
----------------------	----------------

DADOS LOGÍSTICOS

Temperatura de armazenagem	-20+80 °C
----------------------------	-----------

Dados do Regulamento de Etiquetagem Energética conforme EU 2019/2015

Não direcional ou direcional NDLS Tensão de rede ou não indicado para tensão de rede MLS Tipo de casquilho da fonte de luz (ou outra interface elétrica) R7s Fonte de luz conectada (CLS) Não Fonte de luz com alternância de cor Não Envelope Não Fonte de luz de elevada luminância Não Proteção anti-encandeamento Não Temperatura de cor semelhante SINGLE_VALUE Consumo em Standby 0 W Indicação de potência equivalente Sim Comprimento 78,00 mm Altura (incl.luminárias cilind.) 28.00 mm Largura (incl.luminárias redondas) 28.00 mm Coordenada de cromaticidade x 0.4578 Coordenada de cromaticidade y 0.4101 R9 Índice Restituição de Cor 1 Correspondência com o ângulo de feixe SPHERE_360	Tecnologia de iluminação utilizada	LED
Tipo de casquilho da fonte de luz (ou outra interface elétrica) Fonte de luz conectada (CLS) Fonte de luz com alternância de cor Não Envelope Não Fonte de luz de elevada luminância Não Proteção anti-encandeamento Não Temperatura de cor semelhante Consumo em Standby Indicação de potência equivalente Sim Comprimento Altura (incl.luminárias cilind.) Largura (incl.luminárias redondas) Coordenada de cromaticidade x O.4578 Coordenada de cromaticidade y 87s Não Não Não SiNGLE_VALUE SiM Consumo em Standby 0 W Altura (incl.luminárias cilind.) 28.00 mm Coordenada de cromaticidade x 0.4578 Coordenada de cromaticidade y 0.4101	Não direcional ou direcional	NDLS
Fonte de luz conectada (CLS) Fonte de luz com alternância de cor Rão Envelope Não Fonte de luz de elevada luminância Não Proteção anti-encandeamento Não Temperatura de cor semelhante SINGLE_VALUE Consumo em Standby Indicação de potência equivalente Sim Comprimento 78,00 mm Altura (incl.luminárias cilind.) Largura (incl.luminárias redondas) Coordenada de cromaticidade x 0.4578 Coordenada de Cormaticidade y 8 Índice Restituição de Cor	Tensão de rede ou não indicado para tensão de rede	MLS
Fonte de luz com alternância de cor Envelope Não Fonte de luz de elevada luminância Não Proteção anti-encandeamento Não Temperatura de cor semelhante SINGLE_VALUE Consumo em Standby 0 W Indicação de potência equivalente Sim Comprimento 78,00 mm Altura (incl.luminárias cilind.) 28.00 mm Largura (incl.luminárias redondas) 28.00 mm Coordenada de cromaticidade x 0.4578 Coordenada de cromaticidade y 9 Índice Restituição de Cor	Tipo de casquilho da fonte de luz (ou outra interface elétrica)	R7s
Envelope Não Fonte de luz de elevada luminância Não Proteção anti-encandeamento Não Temperatura de cor semelhante SINGLE_VALUE Consumo em Standby 0 W Indicação de potência equivalente Sim Comprimento 78,00 mm Altura (incl.luminárias cilind.) 28.00 mm Largura (incl.luminárias redondas) 28.00 mm Coordenada de cromaticidade x 0.4578 Coordenada de cromaticidade y 0.4101 R9 Índice Restituição de Cor	Fonte de luz conectada (CLS)	Não
Fonte de luz de elevada luminância Proteção anti-encandeamento Não Temperatura de cor semelhante SINGLE_VALUE Consumo em Standby Indicação de potência equivalente Sim Comprimento 78,00 mm Altura (incl.luminárias cilind.) 28.00 mm Largura (incl.luminárias redondas) Coordenada de cromaticidade x 0.4578 Coordenada de cromaticidade y R9 Índice Restituição de Cor Não Não Não Não Não Não Não 0 W SINGLE_VALUE Sim O W O W Sim O W O W Sim O W O W O W O W O W O W O W O	Fonte de luz com alternância de cor	Não
Proteção anti-encandeamento Temperatura de cor semelhante SINGLE_VALUE Consumo em Standby 0 W Indicação de potência equivalente Sim Comprimento 78,00 mm Altura (incl.luminárias cilind.) 28.00 mm Coordenada de cromaticidade x 0.4578 Coordenada de cromaticidade y 0.4101 R9 Índice Restituição de Cor	Envelope	Não
Temperatura de cor semelhante SINGLE_VALUE O W Indicação de potência equivalente Sim Comprimento 78,00 mm Altura (incl.luminárias cilind.) Largura (incl.luminárias redondas) Coordenada de cromaticidade x Coordenada de cromaticidade y R9 Índice Restituição de Cor	Fonte de luz de elevada luminância	Não
Consumo em Standby Indicação de potência equivalente Sim Comprimento 78,00 mm Altura (incl.luminárias cilind.) 28.00 mm Largura (incl.luminárias redondas) Coordenada de cromaticidade x 0.4578 Coordenada de cromaticidade y 0.4101 R9 Índice Restituição de Cor	Proteção anti-encandeamento	Não
Indicação de potência equivalente Comprimento 78,00 mm Altura (incl.luminárias cilind.) 28.00 mm Largura (incl.luminárias redondas) 28.00 mm Coordenada de cromaticidade x 0.4578 Coordenada de cromaticidade y 0.4101 R9 Índice Restituição de Cor	Temperatura de cor semelhante	SINGLE_VALUE
Comprimento 78,00 mm Altura (incl.luminárias cilind.) 28.00 mm Largura (incl.luminárias redondas) 28.00 mm Coordenada de cromaticidade x 0.4578 Coordenada de cromaticidade y 0.4101 R9 Índice Restituição de Cor 1	Consumo em Standby	0 W
Altura (incl.luminárias cilind.) Largura (incl.luminárias redondas) Coordenada de cromaticidade x Coordenada de cromaticidade y 0.4578 Coordenada de cromaticidade y 1	Indicação de potência equivalente	Sim
Largura (incl.luminárias redondas) Coordenada de cromaticidade x 0.4578 Coordenada de cromaticidade y 0.4101 R9 Índice Restituição de Cor 1	Comprimento	78,00 mm
Coordenada de cromaticidade x Coordenada de cromaticidade y 0.4101 R9 Índice Restituição de Cor 1	Altura (incl.luminárias cilind.)	28.00 mm
Coordenada de cromaticidade y 0.4101 R9 Índice Restituição de Cor 1	Largura (incl.luminárias redondas)	28.00 mm
R9 Índice Restituição de Cor 1	Coordenada de cromaticidade x	0.4578
	Coordenada de cromaticidade y	0.4101
Correspondência com o ângulo de feixe SPHERE_360	R9 Índice Restituição de Cor	1
	Correspondência com o ângulo de feixe	SPHERE_360

Factor de Sobrevivência	0.9
Factor de depreciação	0.70
Fonte de luz LED substitui fonte de luz fluorescente	Não
EPREL ID	1368311,2201953,2506948
Referência do modelo	AC45784,AC71608,AC92024

Aviso de Segurança

- Não toque na lâmpada se estiver partida.
- Não deve ser usada se a ampola exterior estiver danificada.
- Para garantir toda a eficiência luminosa e a vida do produto, recomenda-se que seja retirado vidro ou tampa da luminária.

DOWNLOADS

	Documentos e certificados	Nome do documento	
POF	Declarações de conformidade	LED LINE SPECIAL	
POF	Declarações de conformidade	LED special lamps	
POF	Declarações de conformidade UKCA	LED LINE SPECIAL	
POF	Declarações de conformidade UKCA	LED special lamps	
	Ficheiros fotométricos e luminotécnicos	Nome do documento	
	Distribuição da potência espetral	EPREL data spectral diagram PROF LEDr 2700K	

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854049767	Folding box 1	30 mm x 30 mm x 82 mm	63.00 g	0.07 dm ³
4099854049774	Shipping box 20	159 mm x 129 mm x 91 mm	1340.00 g	1.87 dm ³
4099854049781	Caixa transporte 120	269 mm x 169 mm x 291 mm	7985.00 g	13.23 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

R7s

Referências / Links

- Para conformidade de dimerização, consulte www.ledvance.pt/dim
- Para a Garantia, por favor, consulte www.osram-lamps.pt/garantia

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.