



# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## ORBIS Disc Bar Bathroom Mirror 400mm Black Click-CCT IP44

Orbis Disc Bar Bathroom Mirror | Luminária com duas temperaturas de cor selecionáveis no interruptor de parede

### Áreas de Aplicação

- Aplicações de interior
- Casas de banho (IP44)



### Vantagens do Produto

- Aplicação em espelho e parede
- Pode ser colocado em zonas húmidas (zona 2 e 3)
- A tonalidade da luz pode ser selecionada entre duas temperaturas de cor

### Características do Produto

- Tipo de proteção: IP44
- Temperatura de cor selecionável com interruptor de parede (3000 K, 4000 K)



## DADOS TÉCNICOS

## DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	7,00 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente nominal	46,000 mA
Corrente elétrica de entrada	3.24 A
Corrente entrada $T_{h50}$	107 $\mu$ s
Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A	206
Fator de potência $\lambda$	$\geq 0,5$
Grau de proteção	II
Modo de funcionamento	Mains voltage

## Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	300 lm
Fluxo luminoso total das fontes de luz incluídas	720 lm
Rendimento luminoso	45 lm/W
Temperatura de cor	3000 ... 4000 K
Definição do controlo de referência da fonte de luz contida (Kelvin)	3000 K
Tonalidade (designação)	Branco quente / Branco Neutro
Índice de reprodução de cor Ra	$\geq 80$
Desvio padrão de combinação de cores	$\leq 6$ sdcm
Métrica de Cintilação (Pst LM)	$\leq 1.0$
Métrica de Efeito Estroboscópico (SVM)	$\leq 0.4$
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG0
Ângulo de abertura	110 °

## DIMENSÕES &amp; PESO

Comprimento	400,00 mm
Largura	120,00 mm
Altura	70,00 mm
Peso do produto	350,00 g



ORBIS DISC BAR 40CM  
CLICKCCT IP44

## MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Preto
Cor do corpo	Preto
Material do corpo	Alumínio
Material do difusor	Poliacrilato (PAK)
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	650 °C
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

## APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de armazenagem	-20...+80 °C
Tipo de ligação	Terminal de parafuso
Tipo de protecção	IP44
Grau de proteção (impacto mecânico [PIM])	IK08
Regulável	Não
Tipo de montagem	Surface
Aplicação	Interior
Com fonte de luz	Sim
Replaceable light source	Não

## Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Número de ciclos de Liga e Desliga	30000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

## CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superfície limitada	Não
Módulos LED substituíveis	Não substituível

## DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Número de fontes de luz	empty
-------------------------	-------

## Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.
- Verifique se a parede e o teto são adequados. Em caso de dúvida, procure aconselhamento profissional.

## DOWNLOADS

Documentos e certificados	Nome do documento
 Instruções de utilização / instruções de segurança	ORBIS DISC BAR 40 CLICK CCT
 Informações legais	Legal insert LINEAR COMPACT AND ORBIS DISC
 Declarações de conformidade	CE Declaration Orbis Disk
 Declarações de conformidade UKCA	ORBIS DISC BAR CLICK CCT

## DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854096075	Folding box 1	88 mm x 142 mm x 433 mm	523.00 g	5.41 dm <sup>3</sup>
4099854096082	Shipping box 6	298 mm x 276 mm x 455 mm	3730.00 g	37.42 dm <sup>3</sup>

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

## AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.