

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

ORBIS Disc Bar Bathroom Mirror 400mm

Chrome Click-CCT IP44

Orbis Disc Bar Bathroom Mirror | Luminária com duas temperaturas de cor seleccionáveis no interruptor de parede



Áreas de Aplicação

- Aplicações de interior
- Casas de banho (IP44)

Vantagens do Produto

- Aplicação em espelho e parede
- Pode ser colocado em zonas húmidas (zona 2 e 3)
- A tonalidade da luz pode ser seleccionada entre duas temperaturas de cor

Características do Produto

- Tipo de proteção: IP44
- Temperatura de cor seleccionável com interruptor de parede (3000 K, 4000 K)



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	7,00 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente nominal	46,000 mA
Corrente elétrica de entrada	3.24 A
Corrente entrada T _{h50}	107 µs
Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A	206
Fator de potência λ	≥0,5
Grau de proteção	II
Modo de funcionamento	Mains voltage

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	380 lm
Fluxo luminoso total das fontes de luz incluídas	720 lm
Rendimento luminoso	54 lm/W
Temperatura de cor	3000 ... 4000 K
Definição do controlo de referência da fonte de luz contida (Kelvin)	3000 K
Tonalidade (designação)	Branco quente / Branco Neutro
Índice de reprodução de cor Ra	≥80
Desvio padrão de combinação de cores	≤6 sdc _m
Métrica de Cintilação (Pst LM)	≤1.0
Métrica de Efeito Estroboscópico (SVM)	≤0.4
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG0
Ângulo de abertura	110 °

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	400,00 mm
Largura	120,00 mm
Altura	70,00 mm
Peso do produto	350,00 g



ORBIS DISC BAR 40CM
CLICKCCT IP44

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Cromado
Cor do corpo	Cromado
Material do corpo	Alumínio
Material do difusor	Poliacrilato (PAK)
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	650 °C
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de armazenagem	-20...+80 °C
Tipo de ligação	Terminal de parafuso
Tipo de protecção	IP44
Grau de protecção (impacto mecânico [PIM])	IK08
Regulável	Não
Tipo de montagem	Surface
Aplicação	Interior
Com fonte de luz	Sim
Replaceable light source	Não

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Número de ciclos de Liga e Desliga	30000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superfície limitada	Não
Módulos LED substituíveis	Não substituível

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Número de fontes de luz	empty
-------------------------	-------

Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.
- Verifique se a parede e o teto são adequados. Em caso de dúvida, procure aconselhamento profissional.

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Instruções de utilização / instruções de segurança	ORBIS DISC BAR 40 CLICK CCT
	Informações legais	Legal insert LINEAR COMPACT AND ORBIS DISC
	Declarações de conformidade	CE Declaration Orbis Disk
	Declarações de conformidade UKCA	ORBIS DISC BAR CLICK CCT

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854096099	Folding box 1	88 mm x 142 mm x 433 mm	416.00 g	5.41 dm³
4099854096105	Shipping box 6	298 mm x 276 mm x 455 mm	3730.00 g	37.42 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.