

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO DP HOUSING 1500 P 2XLAMP IP65

DAMP PROOF HOUSING GEN 3 | Luminária estanque para lâmpadas LED T8 com terminal de ligação sem ferramentas



### Áreas de Aplicação

- Estacionamentos, armazéns, fábricas
- Estacionamentos e passagens subterrâneas
- Oficinas Mecânicas

### Vantagens do Produto

- Instalação simples e rápida
- Eletrificação para fácil instalação dos tubos LED AC
- Instalação sem ferramentas
- Corpo robusto
- Solução sustentável graças a fontes de luz substituíveis
- 5 anos de garantia

### Características do Produto

- Corpo da luminária, disponível para 1 ou 2 tubos LED T8
- Adequado para LED TUBE T8 EM e LED TUBE T8 CONNECTED
- Tipo de proteção: IP65
- Fusível elétrico integrado



# DADOS TÉCNICOS

### DADOS ELÉTRICOS

| Tensão nominal     | 220240 V |
|--------------------|----------|
| Frequência da rede | 5060 Hz  |
| Grau de proteção   | П        |

### **DIMENSÕES & PESO**

| Comprimento     | 1585,00 mm |
|-----------------|------------|
| Largura         | 95,00 mm   |
| Altura          | 70,00 mm   |
| Peso do produto | 1099,00 g  |



DP HOUSING 1500 P 2XLAMP IP65

### MATERIAIS & CORES

| Cor do produto                                   | Cinza              |
|--|--------------------|
| Cor do corpo                                     | Cinza              |
| Material do corpo                                | Policarbonato      |
| Material do difusor                              | Policarbonato      |
| Material da superfície emissora de luz           | Policarbonato (PC) |
| Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12 | 850 °C             |
| Quantidade de mercúrio                           | 0.0 mg             |

# APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

| Temperatura ambiente       | -30+40 °C |
|----------------------------|-----------|
| Temperatura de armazenagem | -20+80 °C |

| Tipo de ligação                          | Terminal sem parafuso, 3 pólos (N, E, L) |
|--|--|
| Tipo de protecção                        | IP65                                     |
| Grau de proteção (impacto mecânico [PIM] | IK08                                     |
| Regulável                                | Não                                      |
| Tipo de montagem                         | Surface                                  |
| Local de montagem                        | Teto                                     |
| Aplicação                                | Interior                                 |
| Com fonte de luz                         | Não                                      |
| Replaceable light source                 | Não                                      |
| Designação da base                       | G13                                      |

### **CERTIFICADOS & NORMAS**

| Normas                             | CE / TÜV Rheinland / EAC / UKCA |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Temperatura de superfície limitada | Não                             |
| Proteção contra impactos           | Não                             |

### DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

| Observação de produto | Quando usado em aplicações a baixas temperaturas, como espaços de refrigeração, pode ser necessária uma membrana especial para |
|-----------------------|--|
|                       | garantir a vida útil   |

## **ACESSÓRIOS OPCIONAIS**

| Imagem do Produto | Nome do produto                     | EAN           |
|-------------------|-------------------------------------|---------------|
|                   | DP HOUSING 1500 2xLAMP TH-KIT 5x2.5 | 4058075695139 |

# Equipamento / Acessórios

- Todos os acessórios necessários incluídos
- Disponível kit com cabo de repicagem

### **DOWNLOADS**

|     | Documentos e certificados                          | Nome do documento |
|-----|--|-------------------|
| PDF | Instruções de utilização / instruções de segurança | DP HOUSING        |


|     | Documentos e certificados               | Nome do documento                                 |  |
|-----|---|---|--|
| PDF | Informações legais                      | LI DP HOUSING                                     |  |
| PDF | Informações legais                      | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG                |  |
| PDF | Declarações de conformidade             | DP HOUSING  |  |
| PDF | Declarações de conformidade UKCA        | DP HOUSING  |  |
|     | Ficheiros fotométricos e luminotécnicos | Nome do documento                                 |  |
|     | Ficheiro IES (IES)                      | DP HOUSING 1500 P 2xL IP65 incl LEDTUBE CON P 24W |  |
|     | Ficheiro LDT (Eulumdat)                 | DP HOUSING 1500 P 2xL IP65 incl LEDTUBE CON P 24W |  |
|     | Ficheiro ULD (DIALux)                   | DP HOUSING 1500 P 2XLAMP IP65                     |  |
|     | Ficheiros CAD/BIM                       | Nome do documento                                 |  |
|     | BIM Revit 3D                            | Damp Proof Housing G3                             |  |
|     | CAD STEP 3D                             | DP HOUSING G3 2 1500                              |  |


# DADOS LOGÍSTICOS


| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume                |
|-------------------|------------------------------------|--|------------|-----------------------|
| 4099854118210     | Folding box<br>1                   | 98 mm x 1,577 mm x 75 mm                   | 1399.00 g  | 11.59 dm <sup>3</sup> |
| 4099854118227     | Shipping box<br>6                  | 1,592 mm x 208 mm x 237 mm                 | 9174.00 g  | 78.48 dm <sup>3</sup> |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

# INFORMAÇÃO ADICIONAL DO CATÁLOGO







### Referências / Links

- Para garantia, consulte www.ledvance.pt/garantia

### **AVISO LEGAL**

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.