

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO Endura Classic E27 IP65 Cuadra Wall Dark Gray

Endura Classic IP65 E27 | Candeeiros de parede em alumínio cinza escuro, proteção IP65, difusor fosco e suporte E27



# Áreas de Aplicação

- Fachadas de edifícios
- Iluminação de entradas
- Pátios, balcões
- Iluminação de caminhos
- Acessos

## Vantagens do Produto

- Elevada flexibilidade na escolha da fonte de luz graças à base E27
- Instalação simples e rápida

#### Características do Produto

- Corpo em alumínio fundido
- Difusor fosco
- Luminária com acabamento em antracite
- Tipo de proteção: IP65

# DADOS TÉCNICOS

# DADOS ELÉTRICOS

Tensão nominal	220240 V
Frequência da rede	5060 Hz
Grau de proteção	T. Control of the con
Modo de funcionamento	Mains voltage

# **DIMENSÕES & PESO**

Comprimento	260,00 mm
Largura	88,00 mm
Altura	120,00 mm
Peso do produto	710,00 g



# MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Cinzento escuro
Cor do corpo	Cinzento escuro
Material do corpo	Alumínio
Material do difusor	Policarbonato
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	650 °C

# APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20+40 °C
Tipo de ligação	Terminal, 3 condutores (L, N, PE)
Tipo de protecção	IP65
Grau de proteção (impacto mecânico [PIM]	IK05
Regulável	Não
Tipo de montagem	Surface
Local de montagem	Parede
Aplicação	Exterior
Com fonte de luz	Não
Replaceable light source	Não

Designação da base E27	
------------------------	--

## **CERTIFICADOS & NORMAS**

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superfície limitada	Não

### DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Observação de produto	Potência máxima da lâmpada: 40W (LED de 15W)
Número de fontes de luz	1

## Equipamento / Acessórios

- Acessórios para montagem completa e ligação incluídos
- Sem fontes de luz incluídas

# Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.
- Produto com classe de proteção I. Todas as partes metálicas do corpo que são condutoras e podem absorver tensão durante o funcionamento ou durante a manutenção em caso de falha, devem ser continuamente conectadas ao condutor com proteção terra.

# **DOWNLOADS**

	Documentos e certificados	Nome do documento
PDF	Instruções de utilização / instruções de segurança	Endura Cuadra
PDF	Informações legais	Legal insert I-Outdoor
PDF	Declarações de conformidade	Endura Classic IP65
PDF	Declarações de conformidade UKCA	Endura Classic IP65

# DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854182983	Folding box 1	97 mm x 127 mm x 267 mm	795.00 g	3.29 dm <sup>3</sup>
4099854182990	Shipping box 4	280 mm x 220 mm x 305 mm	3554.00 g	18.79 dm <sup>3</sup>

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Gray

	$\sim$		O 4 1
AV	15(-)	-	(HAI

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

Gray