


FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

M 425 N 54 LM -BF-F3

PV PANELS N-TYPE MONOFACIAL BLACK | Painéis Fotovoltaicos Monofaciais TopCon com moldura preta



Áreas de Aplicação

- Instalações comerciais e industriais
- Instalações residenciais

Vantagens do Produto

- A tecnologia TopCon proporciona maior eficiência devido à melhor conversão da luz solar do que nos painéis standard
- 15 anos de garantia para o produto, 30 anos de garantia de Output
- Efeito PID limitado (potencial de degradação induzida) graças ao rigoroso controlo de qualidade no processo de produção
- Degradiação anual das células muito reduzida graças à melhor resistência a temperaturas elevadas
- O design de longa duração e os mais elevados padrões de produção garantem fiabilidade e qualidade de funcionamento

Características do Produto

- Conectores de origem Stäubli MC4 EVO 2
- Disponível em versão com cabo longo
- Estrutura em liga de alumínio anodizado
- Tecnologia Multi-bus bar (MBB)
- Carga estática máxima até 5400 Pa

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉCTRICOS STC

Potência máxima Pmax (STC)	425 W
Corrente de potência máxima Imp (STC)	13.41 A
Corrente de curto-círcuito Isc (STC)	14.16 A
Tensão de potência máxima Vmp (STC)	31.70 V
Tensão de circuito aberto Voc (STC)	38.26 V
Fator de eficiência do módulo (STC)	21.76 %


DADOS ELÉCTRICOS NMOT

Potência máxima Pmax (NMOT)	320 W
Corrente de potência máxima Imp (NMOT)	10.83 A
Corrente de curto-círcuito Isc (NMOT)	11.43 A
Tensão de potência máxima Vmp (NMOT)	29.55 V
Tensão de circuito aberto Voc (NMOT)	36.53 V

DADOS ELÉCTRICOS STC e NMOT

Tolerância de potência	3 %
------------------------	-----

DADOS MECÂNICOS



Tipo de Facialidade	Monofacial
Material da célula	monocristalino
Número de células	108
Número de diodos de derivação	3
Com moldura	Sim
Tipo de ligação	Staubli MC4 EVO2
Largura	1134 mm
Comprimento	1722 mm
Altura	30 mm
Peso do produto	20200.000 g

Comprimento do cabo	1.2 m
Vidro com revestimento antirreflexo	Sim
Cor da película traseira	branco
Cor das células	Azul escuro
Cor do quadro	Preto
Vidro frontal	Vidro semi-temperado revestido de 2,0 mm

CLASSIFICAÇÕES DE TEMPERATURA

Temperatura nominal de funcionamento da célula	44 °C
Coeficiente de temperatura Isc	0.046 %/K
Coeficiente de temperatura Pmpp	-0.300 %/K
Coeficiente de temperatura Uoc	-0.250 %/K

CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Classificação máxima de gama de fusível	25 A
Gama de temperatura no funcionamen [PIM]	-40...+85 °C
Carga estática máxima na parte da frente	5400 Pa
Carga estática máxima na parte de trás	2400 Pa
Capacidade de carga da corrente inversa	25 A

Equipamento / Acessórios

- O produto é entregue como um todo, sem necessidade de montagem por parte do cliente
- Os conectores MC4 EVO 2 estão instalados no painel
- 3 diódos de bypass já estão instalados no painel

DOWNLOADS

Documentos e certificados	Nome do documento
 Instruções de utilização / instruções de segurança	PV MODULE
 Declarações de conformidade	CE Certificate PV Panels
 Ficha técnica da família de produtos	M410-430N54LM-BF-F3_EN



DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854199981	Shipping box 36	1,739 mm x 1,120 mm x 1,147 mm	728150.00 g	2233.99 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for

colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

INFORMAÇÃO ADICIONAL DO CATÁLOGO



AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.