

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Endura Classic Figo Cylinder Wall E27 Dark Gray

Endura Classic Figo | Colunas e candeeiros de parede com corpo metálico cinza escuro, suporte E27 e sensor opcional



Áreas de Aplicação

- Fachadas de edifícios
- Átrios
- Pátios, balcões
- Iluminação de caminhos
- Acessos
- Jardins e outras áreas de exterior

Vantagens do Produto

- Elevada flexibilidade na escolha da fonte de luz graças à base E27
- Instalação simples e rápida

Características do Produto

- Opções disponíveis com detetor de movimento PIR e sensor de luminosidade
- Opções com corpo em aço inoxidável e alumínio
- Tipo de proteção: IP44


DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Grau de proteção	I
Modo de funcionamento	Mains voltage

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	116,00 mm
Largura	160,00 mm
Altura	245,00 mm
Peso do produto	670,00 g



ENDURA CLASSIC FIGO CYL W
E27 DG

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Cinzeno escuro
Cor do corpo	Cinzeno escuro
Material do corpo	Stainless steel
Material do difusor	Vidro
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	650 °C

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo de ligação	Terminal, 3 condutores (L, N, PE)
Tipo de protecção	IP44
Grau de proteção (impacto mecânico [PIM])	IK03
Regulável	Não
Tipo de montagem	Surface
Aplicação	Exterior
Com fonte de luz	Não
Replaceable light source	Não
Designação da base	E27

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superfície limitada	Não

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Observação de produto	Potência máxima da lâmpada: 20W (LED de 12W)
Número de fontes de luz	1

Equipamento / Acessórios

- Acessórios para montagem completa e ligação incluídos

Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.
- Produto com classe de proteção I. Todas as partes metálicas do corpo que são condutoras e podem absorver tensão durante o funcionamento ou durante a manutenção em caso de falha, devem ser continuamente conectadas ao condutor com proteção terra.

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Instruções de utilização / instruções de segurança	ENDURA CLASSIC FIGO CYL WALL E27 DG
	Informações legais	Legal insert I-Outdoor
	Declarações de conformidade	CE Declaration ENDURA CLASSIC
	Declarações de conformidade UKCA	UKCA Declaration ENDURA CLASSIC

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075834842	Folding box 1	127 mm x 182 mm x 273 mm	790.00 g	6.31 dm³
4058075834859	Shipping box 4	380 mm x 270 mm x 298 mm	3771.00 g	30.57 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.