

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Decor Spot Cork GU10 Black 4x3.4W 927 DIM

Decor Spot Cork Black | Candeeiros para teto produzidos em diversos materiais com focos GU10 ajustáveis e reguláveis



Áreas de Aplicação

- Aplicações de interior
- Corredores, entradas, escadarias, salas de estar, caves
- Cozinhas, espaços de trabalho
- Montagem saliente em tetos e paredes

Vantagens do Produto

- Flexível graças às lâmpadas LED substituíveis
- Corpo de elevada qualidade com acabamento em branco ou preto mate
- Lâmpada OSRAM regulável incluída
- Montagem fácil

Características do Produto

- A família de Spots apresenta cinco versões com até 4 focos
- Material: metal e cortiça
- Cabeçotes ajustáveis



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


Potência nominal	13,60 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente nominal	68,000 mA
Corrente elétrica de entrada	3,6 A
Corrente entrada T _{h50}	600 µs
Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A	38
Número max. de luminárias por disjuntor C16	66
Fator de potência λ	0,7
Distorção harmónica total	62 %
Grau de proteção	I
Modo de funcionamento	Mains voltage

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	920 lm
Fluxo luminoso total das fontes de luz incluídas	920 lm
Rendimento luminoso	68 lm/W
Temperatura de cor	2700 K
Tonalidade (designação)	Branco quente
Índice de reprodução de cor Ra	90
Desvio padrão de combinação de cores	5 sdcm
Intensidade luminosa	400 cd
Métrica de Cintilação (Pst LM)	<10 %
Métrica de Efeito Estroboscópico (SVM)	0.3
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG1
Ângulo de abertura	36 °

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	813,00 mm
Largura	100,00 mm
Altura	145,00 mm
Peso do produto	1000,00 g



DECOR SPOT CORK 4X3.4W 927
GU10

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Preto
Cor do corpo	Preto
Material do corpo	AÇO CORTIÇA
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	650 °C
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de armazenagem	-20...+40 °C
Tipo de ligação	Terminal, 3 condutores (L, N, PE)
Tipo de protecção	IP20
Grau de protecção (impacto mecânico [PIM])	IK03
Regulável	Sim
Tipo de montagem	Surface
Ajustável	Sim
Com fonte de luz	Sim
Replaceable light source	Não
Designação da base	GU10

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Número de ciclos de Liga e Desliga	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superfície limitada	Não

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Observação de produto	Potência máxima da lâmpada: 5 W LED
-----------------------	-------------------------------------

Número de fontes de luz	4
-------------------------	---

Equipamento / Acessórios

- Acessórios para montagem completa e ligação incluídos

Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.
- Produto com classe de proteção I. Todas as partes metálicas do corpo que são condutoras e podem absorver tensão durante o funcionamento ou durante a manutenção em caso de falha, devem ser continuamente conectadas ao condutor com proteção terra.

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Instruções de utilização / instruções de segurança	DÉCOR SPOT CORK
	Informações legais	Decor LED Spot
	Declarações de conformidade	CE Declaration LED Sport Octagon
	Declarações de conformidade UKCA	UKCA Declaration LED/DECOR SPOT

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075828742	Folding box 1	162 mm x 172 mm x 453 mm	1195.00 g	12.62 dm³
4058075828759	Shipping box 4	470 mm x 360 mm x 349 mm	5628.00 g	59.05 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.