

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## Decor Spot Pluto White 4 Spot

Decor Spot Pluto White | Candeeiros para teto produzidos em diversos materiais com focos ajustáveis

### Áreas de Aplicação

- Aplicações de interior
- Corredores, entradas, escadarias, salas de estar, caves
- Cozinhas, espaços de trabalho
- Montagem saliente em tetos e paredes



### Vantagens do Produto

- Corpo de elevada qualidade com acabamento em branco ou preto mate
- Montagem fácil

### Características do Produto

- A família de candeeiros apresenta quatro versões com até 4 focos
- Material do corpo: metal e madeira
- Interruptor On/Off na versão de 1 foco para fácil funcionamento
- Cabeçotes ajustáveis



## DADOS TÉCNICOS

## DADOS ELÉTRICOS


Potência nominal	19,20 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente nominal	92,000 mA
Corrente elétrica de entrada	0.59 A
Corrente entrada $T_{h50}$	174 $\mu$ s
Nº. máx. de luminárias por disjuntor B16 A	139
Número max. de luminárias por disjuntor C16	139
Fator de potência $\lambda$	> 0,5
Distorção harmônica total	< 70 %
Grau de proteção	II
Modo de funcionamento	Mains voltage

## Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	1250 lm
Fluxo luminoso total das fontes de luz incluídas	1800 lm
Rendimento luminoso	65 lm/W
Temperatura de cor	3000 K
Tonalidade (designação)	Branco quente
Índice de reprodução de cor Ra	80
Desvio padrão de combinação de cores	6 sdcm
Intensidade luminosa	Not relevant
Métrica de Cintilação (Pst LM)	<10%
Métrica de Efeito Estroboscópico (SVM)	$\leq$ 0.4
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG1
Ângulo de abertura	102.00 °

## DIMENSÕES &amp; PESO

Comprimento	698,00 mm
Largura	90,00 mm
Altura	108,00 mm
Peso do produto	1140,00 g



DECOR SPOT PLUTO 698MM 20W  
830

## MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Branco
Cor do corpo	Branco
Material do corpo	Aço madeira
Material do difusor	Policarbonato
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	650 °C
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

## APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de armazenagem	-20...+40 °C
Tipo de ligação	Terminal, 2 condutores (L, N)
Tipo de protecção	IP20
Grau de protecção (impacto mecânico [PIM])	IK03
Regulável	Não
Tipo de montagem	Surface
Ajustável	Sim
Com fonte de luz	Sim
Replaceable light source	Não

## Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Número de ciclos de Liga e Desliga	15000

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

## CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superfície limitada	Não

## Equipamento / Acessórios

- Acessórios para montagem completa e ligação incluídos

### Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.

### DOWNLOADS

Documentos e certificados	Nome do documento
 Instruções de utilização / instruções de segurança	Decor Spot Pluto
 Informações legais	TRACKLIGHT SPOT
 Declarações de conformidade	CE Declaration Decor Spot Pluto

### DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075827943	Folding box 1	112 mm x 142 mm x 753 mm	1263.00 g	11.98 dm <sup>3</sup>
4058075827950	Shipping box 4	767 mm x 298 mm x 249 mm	5970.00 g	56.91 dm <sup>3</sup>

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.