



# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## Decor Spot Mercury GU10 Black 3x3.4W 927 DIM

Decor Spot Mercury Black | Candeeiros para teto produzidos em diversos materiais com focos GU10 ajustáveis e reguláveis



### Áreas de Aplicação

- Aplicações de interior
- Corredores, entradas, escadarias, salas de estar, caves
- Cozinhas, espaços de trabalho
- Montagem saliente em tetos e paredes

### Vantagens do Produto

- Design de alta qualidade
- Corpo de elevada qualidade com acabamento em branco ou preto mate
- Flexível graças às lâmpadas LED substituíveis
- Lâmpada OSRAM regulável incluída
- Montagem fácil

### Características do Produto

- A família de candeeiros apresenta quatro versões com até 4 focos
- Material do corpo: metal e madeira
- Interruptor On/Off na versão de 1 foco para fácil funcionamento
- Cabeçotes ajustáveis



**DADOS TÉCNICOS****DADOS ELÉTRICOS**


Potência nominal	10,20 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente nominal	51,000 mA
Corrente elétrica de entrada	2,7 A
Corrente entrada $T_{h50}$	600 $\mu$ s
Nº. máx. de luminárias por disjuntor B16 A	50
Número max. de luminárias por disjuntor C16	88
Fator de potência $\lambda$	0,7
Distorção harmônica total	64 %
Grau de proteção	I
Modo de funcionamento	Mains voltage

**Dados Fotométricos**

Fluxo luminoso	690 lm
Fluxo luminoso total das fontes de luz incluídas	690 lm
Rendimento luminoso	68 lm/W
Temperatura de cor	2700 K
Tonalidade (designação)	Branco quente
Índice de reprodução de cor Ra	90
Desvio padrão de combinação de cores	5 sdcm
Intensidade luminosa	400 cd
Métrica de Cintilação (Pst LM)	<10%
Métrica de Efeito Estroboscópico (SVM)	0.3
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG1
Ângulo de abertura	36 °

**DIMENSÕES & PESO**

Comprimento	520,00 mm
Largura	100,00 mm
Altura	142,00 mm
Peso do produto	1180,00 g



**DECOR SPOT MERCURY  
3X3.4W927GU10**

## MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Decoração em madeira Preto
Cor do corpo	Decoração em madeira Preto
Material do corpo	Aço madeira
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	650 °C
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

## APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de armazenagem	-20...+40 °C
Tipo de ligação	Terminal, 3 condutores (L, N, PE)
Tipo de protecção	IP20
Grau de proteção (impacto mecânico [PIM])	IK03
Regulável	Sim
Tipo de montagem	Surface
Ajustável	Sim
Com fonte de luz	Sim
Replaceable light source	Não
Designação da base	GU10

## Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>
Número de ciclos de Liga e Desliga	100000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

## CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superfície limitada	Não

## DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Observação de produto	Potência máxima da lâmpada: 5 W LED
Número de fontes de luz	3

## Equipamento / Acessórios

- Acessórios para montagem completa e ligação incluídos

## Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.
- Produto com classe de proteção I. Todas as partes metálicas do corpo que são condutoras e podem absorver tensão durante o funcionamento ou durante a manutenção em caso de falha, devem ser continuamente conectadas ao condutor com proteção terra.

## DOWNLOADS

Documentos e certificados	Nome do documento
 Instruções de utilização / instruções de segurança	Decor Spot Mercury
 Informações legais	Decor LED Spot
 Declarações de conformidade	CE Declaration LED Sport Octagon
 Declarações de conformidade UKCA	UKCA Declaration LED/DECOR SPOT

## DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075828087	Folding box 1	132 mm x 132 mm x 583 mm	1358.00 g	10.16 dm <sup>3</sup>
4058075828094	Shipping box 4	598 mm x 280 mm x 289 mm	6155.00 g	48.39 dm <sup>3</sup>

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

## AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.