

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO LEDinestra 50CM 40 190° DIM 4.7W 927 Frosted S14d

LEDinestra® DIM HD Lighting | Lâmpadas LED tubulares reguláveis



Áreas de Aplicação

- Ideal para iluminação de espelhos
- Hotéis, restaurantes
- Aplicações domésticas
- Aplicação no exterior somente em luminárias apropriadas

Vantagens do Produto

- Muito bom índice de reprodução cromática ($R_a \ge 90$)
- Vida útil muito longa até 25.000 horas
- Menor consumo de energia do que as lâmpadas incandescentes ou de halógeneo

Características do Produto

- Alternativa LED às lâmpadas incandescentes tubulares
- Com regulação (com muitos reguladores comuns, ver também www.ledvance.pt/dim)
- Para uma iluminação especialmente uniforme



Frosted S14d



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

| Potência nominal | 4,7 W |
|--|-------------------------|
| Potência do Sistema | 4.70 W |
| Tensão nominal | 220240 V |
| Modo de funcionamento | Tensão de rede em AC |
| Lâmpada equivalente | 40 W |
| Corrente nominal | 27 mA |
| Tipo de corrente | Corrente alternada (AC) |
| Corrente elétrica de entrada | 0,25 A |
| Frequência de operação | 50/60 Hz |
| Frequência da rede | 50/60 Hz |
| Número máximo de lâmpadas por d 10 A (B) | 296 |
| Nº máx. de lâmpadas no disjuntor. 16 A (B) | 474 |
| Distorção harmónica total | ≤ 150 % |
| Fator de potência λ | ≥ 0,50 |

Dados Fotométricos

| Fluxo luminoso | 470 lm |
|--|---------------|
| Rendimento luminoso | 100 lm/W |
| Manutenção de Lumen (fim vida no | 0.96 |
| Tonalidade (designação) | Branco quente |
| Temperatura de cor | 2700 K |
| Índice de reprodução de cor Ra | 90 |
| Tonalidade da luz | 927 |
| Desvio padrão de combinação de cores | ≤6 sdcm |
| Métrica de Cintilação (Pst LM) | 1.0 |
| Métrica de Efeito Estroboscópico (SVM) | 0.4 |



Everlight 67-23ST HKE 2700K

Dados Luminotécnicos

| Ângulo de abertura | 190 ° |
|-----------------------------|----------|
| Tempo de aquecimento (60 %) | < 0.50 s |
| Tempo de ligamento | < 0.5 s |

DIMENSÕES & PESO

| Comprimento | 500.00 mm |
|-----------------|-----------|
| Diâmetro | 29,00 mm |
| Diâmetro máximo | 29 mm |
| Peso do produto | 79,00 g |

TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

| Temperatura ambiente | -20+40 °C |
|--------------------------------|-----------|
| Temperatura máxima no ponto TC | 71 °C |

Vida Útil

| Vida mediana L70/B50 @ 25 °C | 25000 h |
|------------------------------------|---------|
| Número de ciclos de Liga e Desliga | 100000 |
| Manutenção do fluxo no final de | 0.96 |

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

| Soquete (base) | S14d |
|------------------------|--|
| Quantidade de mercúrio | 0.0 mg |
| Sem mercúrio | Sim |
| Design / versão | Fosca |
| Observação de produto | Todos os parâmetros técnicos aplicam-se à lâmpada completa / Devido ao complexo processo de produção de díodos emissores de luz, os valores típicos apresentados para os parâmetros técnicos dos LED são valores puramente estatísticos que não necessariamente correspondem aos atuais parâmetros técnicos de cada produto, que pode variar do valor típico |

ATRIBUTOS

¹⁾ Verifique a compatibilidade do regulador em ledvance.com/compatibility

CERTIFICADOS & NORMAS

| Classe de eficiência energética | F 1) |
|--|-----------------|
| Consumo de energia | 5.00 kWh/1000h |
| Tipo de protecção | IP20 |
| Normas | CE / UKCA / EAC |
| Grupo segurança fotobiológica co EN62778 | RG1 |

¹⁾ Classe de Eficiência Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente)

Categorizações específicas de cada país

| Referência do pedido | LEDINES 50CM4,7 |
|----------------------|-----------------|
|----------------------|-----------------|

DADOS LOGÍSTICOS

Dados do Regulamento de Etiquetagem Energética conforme EU 2019/2015

| Tecnologia de iluminação utilizada | LED |
|---|--------------|
| Não direcional ou direcional | NDLS |
| Tensão de rede ou não indicado para tensão de rede | MLS |
| Tipo de casquilho da fonte de luz (ou outra interface elétrica) | S14d |
| Fonte de luz conectada (CLS) | Não |
| Fonte de luz com alternância de cor | Não |
| Envelope | Não |
| Fonte de luz de elevada luminância | Não |
| Proteção anti-encandeamento | Não |
| Temperatura de cor semelhante | SINGLE_VALUE |
| Consumo em Standby | 0 W |
| Indicação de potência equivalente | Sim |
| Comprimento | 500,00 mm |
| Altura (incl.luminárias cilind.) | 29.00 mm |
| Largura (incl.luminárias redondas) | 29.00 mm |
| Coordenada de cromaticidade x | 0.4578 |
| Coordenada de cromaticidade y | 0.4101 |
| R9 Índice Restituição de Cor | 1 |

| Correspondência com o ângulo de feixe | SPHERE_360 |
|--|-------------------------|
| Factor de Sobrevivência | 0.9 |
| Factor de depreciação | 0.7 |
| Fonte de luz LED substitui fonte de luz fluorescente | Não |
| EPREL ID | 1838199,2365065 |
| Referência do modelo | AC57803,AC57803,AC84130 |

Aviso de Segurança

- Não toque na lâmpada se estiver partida.
- Não deve ser usada se a ampola exterior estiver danificada.

DOWNLOADS

| | Documentos e certificados | Nome do documento |
|-----|----------------------------------|---------------------|
| PDF | Declarações de conformidade | LEDinestra DIM |
| PDF | Declarações de conformidade | LED lamp LEDINESTRA |
| PDF | Declarações de conformidade UKCA | LEDinestra DIM |
| PDF | Declarações de conformidade UKCA | LED lamp LEDINESTRA |
| | | |

| Ficheiros fotométricos e luminotécnicos | Nome do documento |
|---|-----------------------------|
| Distribuição da potência espetral | Everlight 67-23ST HKE 2700K |

DADOS LOGÍSTICOS

| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume |
|-------------------|------------------------------------|--|------------|----------------------|
| 4099854232855 | Folding box 1 | 33 mm x 50 mm x 305 mm | 116.00 g | 0.50 dm ³ |
| 4099854232862 | Shipping box 10 | 552 mm x 172 mm x 120 mm | 1480.00 g | 11.39 dm³ |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Referências / Links

Frosted S14d

- Para conformidade de dimerização, consulte www.ledvance.pt/dim
- Para garantia, consulte www.ledvance.pt/garantia

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.