

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO DR DS SENS-P- 19/220-240/450 SF FL

SURFACE FLAT DRIVER | Corrente constante



Áreas de Aplicação

Adequado para SURFACE FLAT / SURFACE FLAT SENSOR 19 W / 27
 W

Vantagens do Produto

- Elevada flexibilidade devido à corrente de saída e CCT ajustáveis através de interruptor no driver
- A reduzida cintilação proporciona luz de elevada qualidade assim como bom conforto visual
- Elevado rendimento e fiabilidade
- 5 anos de garantia

Características do Produto

- Disponível em 19 W, 27 W
- Classe de proteção: II
- Tipo de proteção: IP20
- Tensão de alimentação: 220...240 V
- Frequência de funcionamento: 50/60 Hz




DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	19,00 W
Tensão nominal	220240 V
Frequência da rede	0/50/60 Hz
Corrente nominal	450 mA
Corrente elétrica de entrada	13 A
Fator de potência λ	> 0,90
Distorção harmónica total	< 20 %
Grau de proteção	Ш
Interface dimerizável	Não dimerizável

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	119,00 mm
Largura	51,00 mm
Altura	24,00 mm
Peso do produto	81,00 g



MATERIAIS & CORES

Número RAL [PIM]	RAL 9003
Material do corpo	Plástico
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20+60 °C
Temperatura de armazenagem	-40+80 °C
Tipo de protecção	IP20
Regulável	Não

BALASTRO

Tensão nominal de saída	450 mA
Vida útil do reator	100000 h

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Tipo de Luminária de Emergência (EL)	Driver certificado EL (operação 0Hz / DC) para operação de bateria central incluída
--------------------------------------	---

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas CE / CB / UKCA / I

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Equipamento / Acessórios

- Luminária EVERLOOP: atualizações e substituições disponíveis
- Moldura prateada decorativa disponível como acessório

DOWNLOADS

	Documentos e certificados	Nome do documento
POF	Instruções de utilização / instruções de segurança	DR DS-SENS- SF FL
PDF	Informações legais	DR DS-SENS- SF FL
PDF	Informações legais	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
PDF	Declarações de conformidade	DR DS-SENS-P
POF	Declarações de conformidade UKCA	DR DS-SENS-P

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854292859	Folding box 1	32 mm x 124 mm x 56 mm	101.00 g	0.22 dm ³
4099854292866	Shipping box 10	146 mm x 131 mm x 124 mm	1190.00 g	2.37 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

INFORMAÇÃO ADICIONAL DO CATÁLOGO



Referências / Links

- Para garantia, consulte www.ledvance.pt/garantia

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.