



FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

LISOEV 1445X26 117 73W 840 S120 AL

DAMP PROOF HIGH EFFICIENCY LIGHT SOURCES | Atualização ou substituição da fonte de luz

Áreas de Aplicação

- Ideal para instalações industriais e armazéns
- Oficinas, linhas de montagem
- Acessos, passagens subterrâneas
- Estacionamentos
- Estacionamento subterrâneo



Vantagens do Produto

- Fácil upgrade da fonte de luz e do driver (design EVERLOOP)
- Fácil instalação, não são necessárias ferramentas para a ligação
- Poupança de energia até 68% (em comparação com luminárias que utilizam lâmpadas fluorescentes)

Características do Produto

- Vida útil (L80-B10): até 100.000 h (a 25 °C)
- Ângulo do feixe: 120°



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


Potência nominal	69,50 W
Tensão nominal	153 V
Frequência da rede	0 Hz
Corrente nominal	450,000 mA
Interface dimerizável	DALI

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	13900 lm
Rendimento luminoso	185 lm/W
Temperatura de cor	4000 K
Tonalidade (designação)	Branco Neutro
Índice de reprodução de cor Ra	> 80
Desvio padrão de combinação de cores	< 4 sdcm
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG1
Ângulo de abertura	120 °

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	1445,00 mm
Largura	26,00 mm
Altura	6,00 mm
Peso do produto	238,00 g



LISOEV 1445X26

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Cinzento
Cor do corpo	Cinzento
Material do corpo	Alumínio

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de armazenagem	-20...+80 °C
Tipo de ligação	Conector
Regulável	Sim
Tipo de montagem	Surface

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Vida mediana L80/B10 @ 25 °C	100000 h
Vida nominal L80/B50 a 25 °C	100000 h
Vida mediana L90/B10 @ 25 °C	55000 h
Número de ciclos de Liga e Desliga	50000

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / UKCA / EAC / ENEC
--------	------------------------

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Função adicionada	EVERLOOP
-------------------	----------

Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.

DOWNLOADS

Documentos e certificados	Nome do documento
 Instruções de utilização / instruções de segurança	DP HE IP65 REPLACEMENT PARTS
 Informações legais	Safety Insert G11201420
 Informações legais	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG

Documentos e certificados	Nome do documento
 Informações legais	LSI DAMP PROOF HE LISOEV
 Declarações de conformidade	DP HE
 Declarações de conformidade UKCA	DP HE

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854416798	Sleeves 1	1,510 mm x 23 mm x 23 mm	301.00 g	0.80 dm ³
4099854416804	Shipping box 25	1,527 mm x 133 mm x 144 mm	7972.00 g	29.25 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Referências / Links

- Para garantia, consulte www.ledvance.pt/garantia

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.