


# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## Spot Set Recess GU10 Dim Adjustable Click 6W 827 Red Brass

LED Spot Set Recess GU10 Dim | Instalação embutida, com lâmpada GU10 regulável incluída



### Áreas de Aplicação

- Aplicações domésticas (salas de estar, salas de jantar, casas de banho, etc.)

### Vantagens do Produto

- Rotativa e basculante para uma iluminação otimizada
- Solução sustentável graças a lâmpadas substituíveis
- Possibilidade de repicagem com terminal de ligação incluído
- Montagem fácil

### Características do Produto

- Montagem embutida no teto
- Com regulação (com os reguladores de corte de fase adequados)
- Lâmpada GU10 incluída
- Ângulo de rotação ajustável
- Temperatura da cor: 2.700 K
- Fiação completa possível
- Tipo de proteção: IP20



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Potência nominal      | 6,00 W        |
| Tensão nominal        | 220...240 V   |
| Frequência da rede    | 50...60 Hz    |
| Corrente nominal      | 34,000 mA     |
| Fator de potência λ   | > 0,5         |
| Grau de proteção      | II            |
| Modo de funcionamento | Mains voltage |

Dados Fotométricos

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Fluxo luminoso                                   | 500 lm        |
| Fluxo luminoso total das fontes de luz incluídas | 575 lm        |
| Rendimento luminoso                              | 83 lm/W       |
| Temperatura de cor                               | 2700 K        |
| Tonalidade (designação)                          | Branco quente |
| Índice de reprodução de cor Ra                   | ≥80           |
| Desvio padrão de combinação de cores             | 6 sdcn        |
| Métrica de Cintilação (Pst LM)                   | <1            |
| Métrica de Efeito Estroboscópico (SVM)           | <0.4          |
| Ângulo de abertura                               | 40 °          |

DIMENSÕES & PESO

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Diâmetro        | 85,00 mm |
| Altura          | 25,00 mm |
| Peso do produto | 153,00 g |



SP SET ADJCLICK  
6W827DIMGU10

MATERIAIS & CORES

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| Material do corpo                                | Alumínio |
| Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12 | 650 °C   |

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Temperatura ambiente       | -20...+40 °C                  |
| Temperatura de armazenagem | -20...+80 °C                  |
| Tipo de ligação            | Terminal, 2 condutores (L, N) |
| Tipo de protecção          | IP20                          |
| Regulável                  | Sim                           |
| Type of dimming [GMS]      | PHASE CUT                     |
| Tipo de montagem           | Encastrado                    |
| Local de montagem          | Teto                          |
| Aplicação                  | Interior                      |
| Diâmetro de montagem       | 68 mm                         |
| Profundidade de montagem   | 100 mm                        |
| Com fonte de luz           | Sim                           |
| Replaceable light source   | Não                           |
| Designação da base         | GU10                          |

Vida Útil

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Vida mediana L70/B50 @ 25 °C       | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Número de ciclos de Liga e Desliga | 100000                |

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Tipo de teste em modo de emergência | Nenhum |
|-------------------------------------|--------|

CERTIFICADOS & NORMAS

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Normas                             | CE / UKCA |
| Temperatura de superfície limitada | Não       |

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Observação de produto   | Available from October 2025 |
| Número de fontes de luz | 3                           |

Equipamento / Acessórios

- Suporte para lâmpada GU10 + Connector Box

Aviso de Segurança

- Desligue a luminária da tensão de alimentação para instalação, manutenção e remoção do difusor
- Verifique se a parede e o teto são adequados. Em caso de dúvida, procure aconselhamento profissional.
- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.

DOWNLOADS

| Documentos e certificados                                                          |                                                    | Nome do documento           |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
|    | Instruções de utilização / instruções de segurança | Spot Set Adjustable Click   |
|    | Informações legais                                 | Safety insert G11222465     |
|    | Informações legais                                 | SPOT SET                    |
|  | Declarações de conformidade                        | CE Declaration Spotlights   |
|  | Declarações de conformidade UKCA                   | UKCA Declaration Spotlights |

DADOS LOGÍSTICOS

| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume    |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------|
| 4058075853577     | Folding box<br>3                   | 83 mm x 108 mm x 304 mm                    | 509.00 g   | 2.73 dm³  |
| 4058075853584     | Shipping box<br>18                 | 347 mm x 187 mm x 329 mm                   | 3461.00 g  | 21.35 dm³ |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.