

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Spot Set Recess GU10 Adjustable Square Click 4.5W 827 Satin Nickel

LED Spot Set Recess GU10 Adjustable Square | Instalação embutida, quadrada com lâmpada GU10 incluída



Áreas de Aplicação

- Aplicações domésticas (salas de estar, salas de jantar, casas de banho, etc.)

Vantagens do Produto

- Rotativa e basculante para uma iluminação otimizada
- Solução sustentável graças a lâmpadas substituíveis
- Possibilidade de repicagem com terminal de ligação incluído
- Montagem fácil

Características do Produto

- Montagem embutida no teto
- Ângulo de rotação ajustável
- Lâmpada GU10 incluída
- Temperatura da cor: 2.700 K
- Fiação completa possível
- Tipo de proteção: IP20



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


| | |
|---|---------------|
| Potência nominal | 4,50 W |
| Tensão nominal | 220...240 V |
| Frequência da rede | 50...60 Hz |
| Corrente nominal | 33,000 mA |
| Nº. máx. de luminárias por disjuntor B16 A | 206 |
| Número max. de luminárias por disjuntor C16 | 263 |
| Fator de potência λ | > 0,5 |
| Distorção harmônica total | < 150 % |
| Grau de proteção | II |
| Modo de funcionamento | Mains voltage |

Dados Fotométricos

| | |
|--|---------------|
| Fluxo luminoso | 400 lm |
| Fluxo luminoso total das fontes de luz incluídas | 440 lm |
| Rendimento luminoso | 78 lm/W |
| Temperatura de cor | 2700 K |
| Tonalidade (designação) | Branco quente |
| Índice de reprodução de cor Ra | > 80 |
| Desvio padrão de combinação de cores | 6 sdcm |
| Métrica de Cintilação (Pst LM) | <1 |
| Métrica de Efeito Estroboscópico (SVM) | <0.4 |
| Grupo segurança fotobiológica co EN62778 | RG0 |
| Ângulo de abertura | 36 ° |

DIMENSÕES & PESO

| | |
|-----------------|----------|
| Comprimento | 85,00 mm |
| Largura | 85,00 mm |
| Altura | 56,00 mm |
| Peso do produto | 168,00 g |



SP SET ADJCLICK
SQ4.5W827GU10

MATERIAIS & CORES

| | |
|--|------------------|
| Cor do produto | Níquel acetinado |
| Cor do corpo | Níquel acetinado |
| Material do corpo | Alumínio |
| Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12 | 650 °C |

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Temperatura ambiente | -20...+40 °C |
| Temperatura de armazenagem | -20...+80 °C |
| Tipo de ligação | Terminal, 2 condutores (L, N) |
| Tipo de protecção | IP20/IP20 |
| Regulável | Não |
| Tipo de montagem | Encastrado |
| Local de montagem | Teto |
| Diâmetro de montagem | 68 mm |
| Profundidade de montagem | 100 mm |
| Com fonte de luz | Sim |
| Replaceable light source | Sim |
| Designação da base | GU10 |

Vida Útil

| | |
|------------------------------------|------------|
| Vida mediana L70/B50 @ 25 °C | 25000 h 1) |
| Número de ciclos de Liga e Desliga | 100000 |

1) t_h: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t_h: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t_h: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Tipo de teste em modo de emergência | Nenhum |
|-------------------------------------|--------|

CERTIFICADOS & NORMAS

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Normas | CE / UKCA |
| Temperatura de superfície limitada | Não |

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Observação de produto | Available from October 2025 |
| Número de fontes de luz | 3 |

Equipamento / Acessórios

- Suporte para lâmpada GU10 + Connector Box

Aviso de Segurança

- Desligue a luminária da tensão de alimentação para instalação, manutenção e remoção do difusor
- Verifique se a parede e o teto são adequados. Em caso de dúvida, procure aconselhamento profissional.
- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.

DOWNLOADS

| Documentos e certificados | Nome do documento |
|---|-------------------------------|
|  Instruções de utilização / instruções de segurança | SP SET ADJCLICK SQ4.5W827GU10 |
|  Informações legais | Safety insert G11222465 |
|  Informações legais | Legal insert |
|  Declarações de conformidade | CE Declaration Spotlights |
|  Declarações de conformidade UKCA | UKCA Declaration Spotlights |

DADOS LOGÍSTICOS

| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume |
|-------------------|------------------------------------|--|------------|----------------------|
| 4058075853614 | Folding box 3 | 81 mm x 132 mm x 308 mm | 558.00 g | 3.29 dm ³ |

| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume |
|-------------------|------------------------------------|--|------------|-----------------------|
| 4058075853621 | Shipping box 18 | 422 mm x 182 mm x 334 mm | 3811.00 g | 25.65 dm ³ |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.