

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Outdoor Flex 20M RGB IP65 Remote Control

Outdoor Flex Strips IP65 RGB | Fita LED RGB robusta e extensível



Áreas de Aplicação

- Jardins e outras áreas de exterior
- Adequado para aplicações de interior e exterior (IP65)

Vantagens do Produto

- Brilhante, robusto e duradouro

Características do Produto

- Extensível até 50 metros, máx. 450 W
- Classe de Proteção (fita): IP65
- Classe de Proteção (driver): IP44
- Controlo de cor RGB

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	135,00 W
Tensão nominal	220...240 V
Tipo de corrente	Corrente alternada (AC)
Frequência da rede	50...60 Hz
Fator de potência λ	> 0,90


Dados Fotométricos

Tonalidade (designação)	vermelho / verde / azul
Desvio padrão de combinação de cores	< 6 sdcm

Dados Luminotécnicos

Ângulo de abertura	120 °
--------------------	-------

DIMENSÕES & PESO



Comprimento	20000,00 mm
Largura	16,00 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	16.00 mm
Altura	8,00 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	8.00 mm
Peso do produto	4610,00 g

CORES & MATERIAIS

Cor do produto	Branco
Material do corpo	Cloreto de polivinila (PVC)

Vida Útil

Número de ciclos de Liga e Desliga	10000
------------------------------------	-------

ATRIBUTOS

Regulável	Sim
Raio de curvatura reduzido	70,0 mm

Autocolante	Não
-------------	-----

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE
Grau de proteção	II
Tipo de protecção	IP65

DADOS LOGÍSTICOS

Temperatura de armazenagem	-20...+80 °C
----------------------------	--------------

Equipamento / Acessórios

- Equipado com cabo de 1,5 m e ficha
- Bobina para armazenamento fácil
- Controlo remoto e baterias incluídos
- Acessórios de montagem incluídos

Aviso de Segurança

- Não ligue a cadeia de luz à alimentação enquanto estiver enrolada na bobina. Não utilize a cadeia de luz quando coberta ou embutida numa superfície. A cadeia de luz não pode funcionar dentro da embalagem. Não abra a cadeia de luz.

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Instruções de utilização / instruções de segurança	Outdoor Flex UI/SI
	Declarações de conformidade	Outdoor Flex RGB Declaration of Conformity CE

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075848825	Folding box 1	207 mm x 292 mm x 370 mm	4928.00 g	22.36 dm³
4058075848832	Shipping box 2	440 mm x 315 mm x 398 mm	10708.00 g	55.16 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.