


FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Office Line Cuboid Suspended 42W 840 DIM Black

Office Line cuboid suspended | Luminária de teto para instalação suspensa em escritórios, com regulação em 3 patamares



Áreas de Aplicação

- Iluminação de escritórios
- Aplicações de interior
- Escritórios em casa
- Iluminação geral interior
- Cozinhas, espaços de trabalho

Vantagens do Produto

- Luminária linear com design moderno
- Regulação de intensidade em 3 patamares através de interruptor na parte superior da luminária
- Segunda fonte de luz na parte superior para luz indireta
- Carcaça metálica de alta qualidade

Características do Produto

- Vida útil: até 100.000 horas
- Temperatura de cor: 4,000 K
- Material: Alumínio (Corpo), Policarbonado (Difusor)



DADOS TÉCNICOS**DADOS ELÉTRICOS**


Potência nominal	42,00 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente nominal	187,000 mA
Corrente entrada T_{h50}	153,8 μ s
Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A	24
Nº. máx. de luminárias por disjunt C10 A	25
Número max. de luminárias por disjuntor C16	40
Fator de potência λ	> 0,90
Distorção harmónica total	< 20 %
Grau de proteção	I
Modo de funcionamento	Mains voltage

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	4400 lm
Fluxo luminoso total das fontes de luz incluídas	5500 lm
Rendimento luminoso	100 lm/W
Temperatura de cor	4000 K
Tonalidade (designação)	Branco Neutro
Índice de reprodução de cor Ra	> 80
Desvio padrão de combinação de cores	6 sdcm
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG1
Ângulo de abertura	105 °

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	1126,00 mm
Largura	41,00 mm
Altura	70,00 mm
Peso do produto	1600,00 g



OFFICE LINE CUBOID SUSP
42W840DIM

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Preto
Cor do corpo	Preto
Material do corpo	Alumínio
Material do difusor	Policarbonato
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de armazenagem	-20...+80 °C
Tipo de ligação	Terminal, 3 condutores (L, N, PE)
Tipo de protecção	IP20
Grau de protecção (impacto mecânico [PIM])	IK03
Regulável	Sim
Type of dimming [GMS]	3 DIM
Tipo de montagem	Suspensão
Com fonte de luz	Sim
Replaceable light source	Não

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Número de ciclos de Liga e Desliga	50000

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / UKCA / EAC
Temperatura de superfície limitada	Não

Equipamento / Acessórios

- Acessórios para montagem completa e ligação incluídos

Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.
- Produto com classe de proteção I. Todas as partes metálicas do corpo que são condutoras e podem absorver tensão durante o funcionamento ou durante a manutenção em caso de falha, devem ser continuamente conectadas ao condutor com proteção terra.
- Verifique se a parede e o teto são adequados. Em caso de dúvida, procure aconselhamento profissional.

DOWNLOADS

Documentos e certificados	Nome do documento
 Instruções de utilização / instruções de segurança	OFFICE LINE CUBOID
 Informações legais	Safety insert G11219578
 Declarações de conformidade	OFFICE LINE CUBOID
 Declarações de conformidade UKCA	OFFICE LINE CUBOID

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854464812	Folding box 1	101 mm x 71 mm x 1,169 mm	2565.00 g	8.38 dm ³
4099854464829	Shipping box 4	1,285 mm x 240 mm x 180 mm	10260.00 g	55.51 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.