

## FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

### HQI-T 2000 W/N/E SUPER

POWERSTAR HQI®-T 1000...2000 W | Lâmpadas de iodetos metálicos para luminárias fechadas



#### Áreas de Aplicação

- Fábricas e oficinas
- Ginásios esportivos e ginásios multiuso
- Instalações industriais
- Aeroportos
- Docas e instalações portuárias
- Pátios ferroviários, instalações de transbordo de contêineres
- Aprovada somente para uso em luminárias embutidas
- Aplicações de exterior apenas em luminárias apropriadas

#### Vantagens do Produto

- Eficiência alta
- Base de rosca E40 para simples substituição
- Valores de UV significativamente abaixo dos limites máximos permitidos de acordo com IEC 61167 graças ao filtro UV

#### Características do Produto

- Tecnologia de quartzo POWERSTAR®
- Cores da luz: branco neutro (N), luz do dia(D)



## DADOS TÉCNICOS

### DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	2000 W
Tensão nominal	220 V
Tensão de ignição	4.0/5.0 kVp <sup>1)</sup>
Modo de funcionamento	Controle convencional de ignição
Corrente nominal	9600 mA
Fator de potência do capacitor a 50 Hz	37 µF

1) Mínimo / Máximo

### Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	245000 lm
Rendimento luminoso	123 lm/W
Temperatura de cor	4550 K
Índice de reprodução de cor Ra	63
Tonalidade da luz	645
Proteção UV	Sim

### DIMENSÕES & PESO

Comprimento	430,00 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	265,0 mm
Diâmetro	106,00 mm
Peso do produto	580,00 g

### TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Máx temp admissível no bulbo externo	500 °C
Máx temp admissível - extremidade base	250 °C

### Vida Útil

Vida mediana	5500 h
--------------	--------

### DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Soquete (base)	E40
Quantidade de mercúrio	175.0 mg
Design / versão	Clara
Observação de produto	Não indicado para iluminação geral

## ATRIBUTOS

Regulável	Não
Posição de funcionamento	p60
Para luminárias fechadas	Sim
Reacendimento a quente	Não

## Categorizações específicas de cada país

ILCOS	MT/UB-2000/642-E/E/SL-E40-106/430/H
Referência do pedido	HQI-T 2000W/N/E

## DOWNLOADS

	Documentos e certificados	Nome do documento
	Declarações de conformidade	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4082707-EN-00 - HQI 1000W-2000W
	Certificados	EAC RU C-DE.AYA46.B.16087_20 13.10.2020-12.10.2025 Rostest-Moskva - MH single capped
	Certificados	EAC N RU D-DE.MU62.B.00932_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - MH

  

	Ficheiros fotométricos e luminotécnicos	Nome do documento
	Distribuição da potência espectral	502829_HQI_T_2000W_N_SUPER

## DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4008321979063	Round wrap 1	465 mm x 130 mm x 130 mm	775.00 g	7.86 dm <sup>3</sup>
4008321979070	Shipping box 4	275 mm x 270 mm x 525 mm	3724.00 g	38.98 dm <sup>3</sup>

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

## AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.