

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO NAV-E 50 W/E E27

VIALOX® NAV®-E | Lâmpadas de vapor de sódio de alta pressão para luminárias abertas e fechadas



Áreas de Aplicação

- Ruas
- Iluminação de exteriores
- Instalações industriais
- Adequado para uso em luminárias abertas e fechadas
- Aplicações de exterior apenas em luminárias apropriadas

Vantagens do Produto

- Alta eficácia luminosa

Características do Produto

- Vida útil: 3 anos (com aprox. 11h/dia)





DADOS TÉCNICOS


DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	50 W
Potência do Sistema	53.60 W
Tensão nominal	85 V
Tensão de ignição	1.8/5.0 kVp ¹⁾
Modo de funcionamento	Controle convencional de ignição
Corrente nominal	770 mA
Fator de potência do capacitador a 50 Hz	10 μF

¹⁾ Mínimo / Máximo

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	3700 lm
Rendimento luminoso	69 lm/W
Temperatura de cor	2000 K
Índice de reprodução de cor Ra	≤25
Tonalidade da luz	220
Manutenção do fluxo luminoso em	0.80
Proteção UV	Não



384084_NAV_SUPER_4Y

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	155.00 mm
Diâmetro	71 mm
Peso do produto	50,00 g

TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Máx temp admissível no bulbo externo	310 °C
Máx temp admissível - extremidade base	210 °C
Vida Útil	
Índice de mortalidade em 2.000 h	0.99
Índice de mortalidade em 4.000 h	0.98
Índice de mortalidade em 6.000 h	0.97
Índice de mortalidade em 8.000 h	0.96
Índice de mortalidade em 12.000	0.91
Índice de mortalidade em 16.000	0.85
Índice de mortalidade em 20.000 [PICOS]	0.75
Vida estimada B10	13000 h
Vida estimada B5	9000 h
Vida mediana	28000 h
DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS	
Soquete (base)	E27
Quantidade de mercúrio	10.8 mg
Design / versão	Revestido
ATRIBUTOS	
Regulável	Sim ¹⁾
Posição de funcionamento	Qualquer
Para luminárias fechadas	Não
1) Em combinação com POWERTRONIC Pto	
CERTIFICADOS & NORMAS	
Classe de eficiência energética	G
Consumo de energia	54.00 kWh/1000h
Categorizações específicas de cada país	
ILCOS	SE-50-H/E/SL-E27-71/156
Referência do pedido	NAV-E 50W/E E27
Dados do Regulamento de Etiquetagem Energética	conforme EU 2019/2015
Tecnologia de iluminação utilizada	HPS

NDLS

Não direcional ou direcional

Tensão de rede ou não indicado para tensão de rede	NMLS
Tipo de casquilho da fonte de luz (ou outra interface elétrica)	E27
Fonte de luz conectada (CLS)	Não
Fonte de luz com alternância de cor	Não
Envelope	SECOND
Fonte de luz de elevada luminância	Não
Proteção anti-encandeamento	Não
Temperatura de cor semelhante	SINGLE_VALUE
Indicação de potência equivalente	Não
Comprimento	155,00 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	71 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	71 mm
Coordenada de cromaticidade x	0,535
Coordenada de cromaticidade y	0,420
Correspondência com o ângulo de feixe	SPHERE_360
EPREL ID	546569
Referência do modelo	AC34361,AC34361

Aviso de Segurança

- Desligue da corrente de alimentação antes da instalação.
- Não deve ser usada se a ampola exterior estiver danificada.
- Proteger de salpicos de água.

DOWNLOADS

	Documentos e certificados	Nome do documento	
POF	Declarações de conformidade	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077887-EN-00 - HPS	
PDF	Certificados	EAC RU C-DE.AYA46.B.85891 29.06.2018-28.06.2023 ROSTEST-Moskva - HPS	
POF	Certificados	EAC N RU D-DE.MU62.B.00936_20 0	06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - HPS
	Ficheiros fotométricos e luminoté	écnicos	Nome do documento
	Distribuição da potência espetra	I	384084_NAV_SUPER_4Y

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4050300015750	Round wrap 1	75 mm x 75 mm x 165 mm	80.00 g	0.93 dm ³
4050300334424	Shipping box 24	360 mm x 285 mm x 355 mm	1967.00 g	36.42 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.