

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO NAV-T 70 W SUPER 4Y

VIALOX® NAV®-T SUPER 4Y® 50...400 W | Lâmpadas de vapor de sódio de alta pressão para luminárias abertas e fechadas



#### Áreas de Aplicação

- Ruas
- Iluminação de exteriores
- Instalações industriais
- Adequado para uso em luminárias abertas e fechadas
- Aplicações de exterior apenas em luminárias apropriadas

#### Vantagens do Produto

- Eficácia luminosa muito alta
- Manutenção do fluxo luminoso muito boa durante toda a vida útil da lâmpada
- Economia de energia até 50 % ao substituir as ineficientes lâmpadas de mercúrio (HQL)
- Excelente eficiência de energia em reatores eletrônicos POWERTRONIC® PTo 3DIM

## Características do Produto

- Fator de sobrevida da lâmpada: 95 % após um período de queima de 16.000 h
- Fator de manutenção da lâmpada: ≥ 80 % após 16,000 h de funcionamento (conforme DIN 13201)
- Vida útil: 4 anos (com aprox. 11h/dia)
- Dimerizável em reatores convencionais e eletrônicos





## DADOS TÉCNICOS


## DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	70 W
Potência do Sistema	76.90 W
Tensão nominal	90 V
Tensão de ignição	1.8/5.0 kVp <sup>1)</sup>
Modo de funcionamento	Controle convencional de ignição, Balastro eletrónico (ECG)
Corrente nominal	980 mA
Fator de potência do capacitador a 50 Hz	12 µF

<sup>1)</sup> Mínimo / Máximo

## Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	6400 lm
Rendimento luminoso	83 lm/W
Temperatura de cor	2000 K
Índice de reprodução de cor Ra	≤25
Tonalidade da luz	220
Manutenção do fluxo luminoso em	0.85
Proteção UV	Não



384084\_NAV\_SUPER\_4Y

## **DIMENSÕES & PESO**

Comprimento	155.00 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	104,0 mm
Diâmetro	36,0 mm
Peso do produto	60,00 g

# TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

310 °C
210 °C
0.99
0.98
0.98
0.97
0.96
0.95
0.90
20000 h
16000 h
30000 h
E27
10.8 mg
Clara
Importante: Antes de trocar para lâmpadas vapor de sódio (NAV/SON em instalações existentes, verifique se os ignitores são adequados

Regulável	Sim 1)
Posição de funcionamento	Qualquer
Para luminárias fechadas	Não

<sup>1)</sup> Em combinação com POWERTRONIC Pto

## **CERTIFICADOS & NORMAS**

Classe de eficiência energética	G
Consumo de energia	77.00 kWh/1000h

## Categorizações específicas de cada país

ILCOS	ST-70-H/E/SL-E27-39/156
Referência do pedido	NAV-T 70W SUPER

Dados do Regulamento de Etiquetagem Energética conforme EU 2019/2015

Tecnologia de iluminação utilizada	HPS
Não direcional ou direcional	NDLS
Tensão de rede ou não indicado para tensão de rede	NMLS
Tipo de casquilho da fonte de luz (ou outra interface elétrica)	E27
Fonte de luz conectada (CLS)	Não
Fonte de luz com alternância de cor	Não
Envelope	SECOND
Fonte de luz de elevada luminância	Não
Proteção anti-encandeamento	Não
Temperatura de cor semelhante	SINGLE_VALUE
Indicação de potência equivalente	Não
Comprimento	155,00 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	36,0 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	36,0 mm
Coordenada de cromaticidade x	0,535
Coordenada de cromaticidade y	0,420
Correspondência com o ângulo de feixe	SPHERE_360
EPREL ID	546578
Referência do modelo	AC34370,AC34370

# Aviso de Segurança

- Desligue da corrente de alimentação antes da instalação.
- Não deve ser usada se a ampola exterior estiver danificada.
- Proteger de salpicos de água.

### **DOWNLOADS**

	Documentos e certificados	Nome do documento
PDF	Declarações de conformidade	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077887-EN-00 - HPS
PDF	Certificados	EAC RU C-DE.AYA46.B.85891 29.06.2018-28.06.2023 ROSTEST-Moskva - HPS
PDF	Certificados	EAC N RU D-DE.MU62.B.00936_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - HPS

Ficheiros fotométricos e luminotécnicos	Nome do documento	
Distribuição da potência espetral	384084_NAV_SUPER_4Y	

## DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4052899415416	Sleeves 1	39 mm x 39 mm x 196 mm	69.00 g	0.30 dm <sup>3</sup>
4052899415423	Shipping box 12	168 mm x 130 mm x 212 mm	980.00 g	4.63 dm <sup>3</sup>

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

## **AVISO LEGAL**

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.