

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO SPC.T CL 15 W 230 V E14

SPECIAL OVEN T | Lâmpadas incandescentes para forno, forma tubular



Áreas de Aplicação

- Fornos domésticos

Características do Produto

- Temperatura ambiente: até 300 °C




DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	15 W	
Potência do Sistema	15.00 W	
Tensão nominal	230 V	

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	85 lm
Rendimento luminoso	5 lm/W
Temperatura de cor	2700 K
Índice de reprodução de cor Ra	99
Tonalidade da luz	927



349634_HAL_HV_AK

Dados Luminotécnicos

Tempo de ligamento	0 s
--------------------	-----

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	55.00 mm
Comprimento da base excluindo os pinos	57.00 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	45,0 mm
Diâmetro	26,0 mm
Peso do produto	7,6 g

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	1000 h

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Soquete (base)	E14		
Sem mercúrio	Sim		
ATRIBUTOS			
Regulável	Sim		
CERTIFICADOS & NORMAS			
Classe de eficiência energética G			
Consumo de energia	15.00 kWh/1000h		
Categorizações específicas de cada país			
ILCOS	IBT/C-15-230-E14-26		
Referência do pedido	SPC.T26/57 CL 1		
Dados do Regulamento de Etiquetagem Energética conform	e EU 2019/2015		
Tecnologia de iluminação utilizada	OTHER		
Não direcional ou direcional	NDLS		
Tensão de rede ou não indicado para tensão de rede	MLS		
Tipo de casquilho da fonte de luz (ou outra interface elétrica)	E14		
Fonte de luz conectada (CLS)	Não		
Fonte de luz com alternância de cor	Não		
Envelope	Não		
Fonte de luz de elevada luminância	Não		
Proteção anti-encandeamento	Não		
Temperatura de cor semelhante	SINGLE_VALUE		
Indicação de potência equivalente	Não		
Comprimento	55,00 mm		
Altura (incl.luminárias cilind.)	26,0 mm		
Largura (incl.luminárias redondas)	26,0 mm		
Coordenada de cromaticidade x	0.496		
Coordenada de cromaticidade y	0.416		
Correspondência com o ângulo de feixe	SPHERE_360		
EPREL ID	714461		

AC35396,AC35396

Aviso de Segurança

Referência do modelo

- Não toque na lâmpada se estiver partida.

- Não deve ser usada se a ampola exterior estiver danificada.
- A lâmpada para ser utilizada somente em luminárias fechadas.
- Não foi concebido para substituir a iluminação convencional em espaços residenciais.

DOWNLOADS

	Documentos e certificados	Nome do documento
PDF	Declarações de conformidade	OVEN 15W 25W E14

Ficheiros fotométricos e luminotécnicos	Nome do documento
Distribuição da potência espetral	349634_HAL_HV_AK

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4050300310282	Folding box 1	27 mm x 27 mm x 61 mm	9.60 g	0.04 dm ³
4050300774558	Pacote 10	135 mm x 54 mm x 61 mm	96.00 g	0.44 dm ³
4050300961729	Shipping box 100	285 mm x 150 mm x 140 mm	1010.00 g	5.99 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.