

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO SPC.T CL 25 W 230 V E14

SPECIAL OVEN T | Lâmpadas incandescentes para forno, forma tubular



Áreas de Aplicação

- Fornos
- Fornos domésticos




DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	25 W	
Potência do Sistema	25.00 W	
Tensão nominal	230 V	

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	140 lm
Rendimento luminoso	5 lm/W
Temperatura de cor	2700 K
Índice de reprodução de cor Ra	100
Tonalidade da luz	1027



349634_HAL_HV_AK

Dados Luminotécnicos

Tempo de ligamento	0 s
--------------------	-----

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	55.00 mm
Comprimento da base excluindo os pinos	57.00 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	45,0 mm
Diâmetro	26,0 mm
Peso do produto	7,6 g

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	1000 h
------------------------------	--------

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Soquete (base)	E14		
Sem mercúrio	Sim		
ATRIBUTOS			
Regulável	Sim		
CERTIFICADOS & NORMAS			
Classe de eficiência energética	G		
Consumo de energia	25.00 kWh/1000h		
Categorizações específicas de cada país			
ILCOS IBT/C-25-230-E14-26			
Referência do pedido	SPC.T26/57 CL 2		
Dados do Regulamento de Etiquetagem Energética conforme EU 2019/2015			
Tecnologia de iluminação utilizada	OTHER		
Não direcional ou direcional	NDLS		
Tensão de rede ou não indicado para tensão de rede	MLS		
Tipo de casquilho da fonte de luz (ou outra interface elétrica)	E14		
Fonte de luz conectada (CLS)	Não		
Fonte de luz com alternância de cor	Não		
Envelope	Não		
Fonte de luz de elevada luminância	Não		
Proteção anti-encandeamento	Não		
Temperatura de cor semelhante	SINGLE_VALUE		
Indicação de potência equivalente	Não		
Comprimento	55,00 mm		
Altura (incl.luminárias cilind.)	26,0 mm		
Largura (incl.luminárias redondas)	26,0 mm		
Coordenada de cromaticidade x	0.487		
Coordenada de cromaticidade y	0.416		
Correspondência com o ângulo de feixe	SPHERE_360		
Factor de depreciação	1.00		
EPREL ID	714463		

AC35307,AC35307

Aviso de Segurança

Referência do modelo

- Não toque na lâmpada se estiver partida.
- Não deve ser usada se a ampola exterior estiver danificada.
- A lâmpada para ser utilizada somente em luminárias fechadas.

DOWNLOADS

	Documentos e certificados	Nome do documento
PDF	Declarações de conformidade	OVEN 15W 25W E14

Ficheiros fotométricos e luminotécnicos	Nome do documento
Distribuição da potência espetral	349634_HAL_HV_AK

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4050300309637	Folding box 1	27 mm x 27 mm x 61 mm	9.60 g	0.04 dm ³
4050300819822	Pacote 10	135 mm x 54 mm x 61 mm	96.00 g	0.44 dm ³
4050300976716	Shipping box 100	285 mm x 150 mm x 140 mm	1010.00 g	5.99 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.