

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO OT SLIM 250/220-240/24

CV Power supplies 24 V | Fontes de alimentação tensão constante 24 V



Áreas de Aplicação

- Facades, public squares, cruise ships
- Signage
- Suitable for indoor and outdoor installations

Vantagens do Produto

- Installation in cold and hot environments
- Very stable output power
- High electronical reversible short-circuit, overload, overtemperature protection
- Independent installation possible

Características do Produto

- Type of protection: IP20
- Wide operating temperature range: -20...+50 °C
- Lifetime: up to 50,000 h (temperature at max. t_c)

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	272,00 W
Potência nominal de saída	250 W
Tensão nominal	220240 V
Tensão nominal de saída	24,2 V
Tensão de entrada AC	195.5276 V
Tensão de entrada DC	176250 V
U-OUT (Tensão de funcionamento)	24 V
Corrente elétrica de entrada	70 A
Frequência da rede	50/60 Hz
Distorção harmónica total	< 5 %
Fator de potência λ	0,95
Perda de potência	28 W
Resistente a surto de tensão (F/N)	1 kV
Isolamento galvânico	SELV

DIMENSÕES & PESO



Comprimento	343,00 mm
Nicho de montagem, comprimento	295,0 mm
Largura	60,00 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	60.00 mm
Altura	31,00 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	31.00 mm
Secção do cabo, primário	0.751.5 mm ²
Secção do cabo, secundário	0.751.5 mm ²
Comprimento máximo do cabo (entrada)	5,0 mm
Comprimento máximo do cabo (saída)	5,0 mm
Peso do produto	880,00 g

CORES & MATERIAIS

Material da caixa	Plástico

Material do corpo	Plástico			
TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO				
Temperatura ambiente	-25 ±45 °C			

	Temperatura ambiente	-25+45 °C
	Temperatura máxima no ponto TC	80 °C
Temperatura máx carcaça em caso de falha		110 °C
	Humidade rel. admissível no funcionam.	585 % ¹⁾

¹⁾ Máximo de 56 dias/ano em 85%

Vida Útil

ATRIBUTOS

Regulável	Não	
Proteção contra sobrecarga	Reversão automática	
Protecção curto-circuito	Reversão automática	
Indicada p. luminárias com cl. proteção	17 II	
Tipo de conexão, saída	Terminal de parafuso	

CERTIFICADOS & NORMAS

Selo de aprovação	CE / CB / ENEC / CCC / EAC / RCM / BIS
Normas	Acc. IEC 61347-2-13 / Acc. IEC 62384 / Acc. EN 55015 / Acc. IEC 61000-3-2 / Acc. IEC 61000-3-3
Grau de proteção	П
Tipo de protecção	IP20

DADOS LOGÍSTICOS

Temperatura de armazenagem	-40+85 °C
----------------------------	-----------

INFORMAÇÃO ADICIONAL DO PRODUTO

- EMI pass verified with wire length of 2 m, from the ECG to the LED module at full load.
- Wiring longer than 2 m from ECG to LED module is possible, but site installation conditions may interfere with EMI with these longer cables. EMI is therefore not verified in this condition.
- For wires longer than 2 m, the appropriate cable cross section must be carefully selected to reduce voltage drop.

DOWNLOADS

	Documentos e certificados	Nome do documento
PDF	Instruções de utilização / instruções de segurança	14614288 OT SLIM

Documentos e certificados		Nome do documento	
PDF	Declarações de conformidade	OT SLIM	
Certificados OT SLIM RCM NSW28298 2807		OT SLIM RCM NSW28298 280720	

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4062172135917	Sem embalagem 1			
4062172135924	Shipping box 10	357 mm x 312 mm x 100 mm	9236.00 g	11.14 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.