FICHA TÉCNICA DO PRODUTO
QTz8 4X18

QUICKTRONIC® QTz8 | ECG para lâmpadas fluorescentes T5 / 26 mm

Áreas de Aplicação

- Public buildings
- Sports halls
- Strip lighting
- Suitable for luminaires of protection class I

Vantagens do Produto

- Compact housing
- Automatic restart after lamp replacement

Características do Produto

- Supply voltage: 220…240 V
- Line voltage: 198…264 V
- Line frequency: 50 Hz | 60 Hz
- Energy Efficiency Index EEI: A2
- Number of lamp switching cycles: up to 3,500

© 2025, Produtos da OSRAM GmbH, distribuídos pela LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	72,00 W
Tensão nominal	220…240 V
Frequência da rede	50…60 Hz
Frequência de operação	30…45 kHz

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	210,00 mm
Nicho de montagem, comprimento	200,0 mm
Largura	40,00 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	40.00 mm
Altura	30,00 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	30.00 mm
Peso do produto	155,00 g

CORES & MATERIAIS

Material da caixa	Metal
Material do corpo	Metal

TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura ambiente	-15…+50 °C
Temperatura máx carcaça em caso de falha	110 °C
Humidade rel. admissível no funcionam.	5…85 % [1]

[1] Máximo de 56 dias/ano em 85%

Vida Útil

Vida útil do reator	30000 h [1]

[1] No máx. T_c / 10% taxa de falhas

ATRIBUTOS

Regulável	Não
Comprimento máx. da fiação Reator/lâ REM	2.0 m / 1.0 m
Indicada p. luminárias com cl. proteção	I

CERTIFICADOS & NORMAS

© 2025, Produtos da OSRAM GmbH, distribuídos pela LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

Selo de aprovação	CE / CQC
Grau de proteção	II
Tipo de protecção	IP20
Classe de eficiência energética	A3
EEI – Etiqueta de Eficiência Energética	A2

DADOS LOGÍSTICOS

Temperatura de armazenagem	-40…+85 °C

DOWNLOADS

	Documentos e certificados	Nome do documento
PDF	Declarações de conformidade	504183_DoC QTz8
PDF	Certificados	554891_EAC PT family

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4008321863362	Sem embalagem 1		150.00 g	
4008321863379	Shipping box 20	226 mm x 195 mm x 174 mm	3065.00 g	7.67 dm^3

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2025, Produtos da OSRAM GmbH, distribuídos pela LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.