

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO KNX PS 640

KNX PS 640 | KNX



Áreas de Aplicação

- Industry with heavy duty light regulation even in high bay areas
- Office with high end HCL functionality
- Representative areas with multi-color effects and Tunable White
- Shop and retail with colored and Tunable White lighting
- Healthcare and hospitality with HCL functionality

Vantagens do Produto

- Bi-directional communication between KNX and compatible OSRAM LMS und sensors
- In combination with DALI Professional, app control additionally to KNX possible
- With DALI Professional, DALI sensor information in KNX is available
- Connected to DALI Professional facilitates a solid and easy light regulation
- In combination with DALI Professional HCL, RGB solutions in KNX possible

Características do Produto


- Fully configured with the ETS Software and handles up to 250 group objects
- Powered via KNX Bus, no dedicated power supply necessary
- KNX programming interface according to KNXnet/IP specification
- LEDs show different work modes and communication errors on LAN and KNX Bus
- Buttons for diagnose functionality

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	30,00 W
Tensão nominal	100...240 V
Corrente nominal	0,64 A
Frequência da rede	50/60 Hz

DIMENSÕES & PESO



Comprimento	98,00 mm
Largura	72,00 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	72,00 mm
Altura	62,00 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	62,00 mm
Peso do produto	260,00 g

CORES & MATERIAIS

Cor do produto	Cinzentos
Material da caixa	Plástico
Material do corpo	Plástico

TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura ambiente	-5...+45 °C
Humidade rel. admissível no funcionam.	5...93 %

ATRIBUTOS

Regulável	Não
Tipo de instalação	Calha DIN

CERTIFICADOS & NORMAS

Selo de aprovação	KNX
Normas	CE
Grau de proteção	II
Tipo de protecção	IP20

DADOS LOGÍSTICOS

Temperatura de armazenagem	-25...70 °C
----------------------------	-------------

INFORMAÇÃO ADICIONAL DO PRODUTO

- 250 KNX group objects
- Powered via KNX Bus
- KNXnet/IP programming interface
- IP configuration via ETS

DOWNLOADS

Documentos e certificados	Nome do documento
 Instruções de utilização / instruções de segurança	KNX PS 640
 Declarações de conformidade	EU Declaration of Conformity_2019_9C1_3762718_EN_00

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4062172050500	Folding box 1	100 mm x 80 mm x 60 mm	291.00 g	0.48 dm ³
4062172050517	Shipping box 25	400 mm x 330 mm x 300 mm	7638.00 g	39.60 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.