FICHA TÉCNICA DO PRODUTO
LC RF REMOTE TW

LC RF REMOTE TW | Controlo remoto com tecnologia de rádio frequência

Áreas de Aplicação

- Iluminação em geral
- Iluminação arquitetônica
- Iluminação dinâmica como efeito arquitetônico em áreas públicas
- Iluminação com sancas
- Hotéis
- Escritórios
- Interiores de residências

Vantagens do Produto

- Alteração da temperatura de cor através de botão rotativo de toque
- Regulação das tonalidades definidas
- Controlo até 4 zonas
- Controlo separado do branco frio para o branco quente
- Inclui suporte de parede, bateria (CR2032) e acessórios

Características do Produto

- Emissor rádio manual para controlo dos módulos LED Branco Dinâmico
- Tensão de entrada 3V - bateria CR2032
- Sinal de saída: 2.4 GHz

© 2025, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	0,15 W
Tensão nominal	3 V
Tipo de corrente	Corrente contínua (DC)
Frequência da rede	0 Hz
Frequência de operação	2.4 GHz

DIMENSÕES & PESO



Comprimento	107,00 mm
Largura	58,50 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	58.50 mm
Altura	9,00 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	9.00 mm
Peso do produto	60,00 g

CORES & MATERIAIS

Cor do produto	branco

TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura ambiente	-30…+55 °C

ATRIBUTOS

Regulável	Não
Proteção contra superaquecimento	Não
Faixa de transmissão	30 m

CERTIFICADOS & NORMAS

Selo de aprovação	CE / EMC / LVD

© 2025, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

Normas	Conforme EN 300328 / Conforme EN 301489 / Conforme EN 60950 / Conforme EN 62479
Grau de proteção	III
Tipo de protecção	IP20

DADOS LOGÍSTICOS

Temperatura de armazenagem	-30…+55 °C

Aviso de Segurança

– Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.

DOWNLOADS

	Documentos e certificados	Nome do documento
PDF	Instruções de utilização / instruções de segurança	LC RF REMOTE TW
PDF	Informações legais	LC RF Legal Insert
PDF	Declarações de conformidade	LC RF REMOTE RGBW, TW

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075435926	Folding box 1	114 mm x 65 mm x 20 mm	72.00 g	0.15 dm^3
4058075435933	Shipping box 10	140 mm x 113 mm x 125 mm	690.00 g	1.98 dm^3
4058075509825	Caixa transporte 120			

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.