


FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

LS AY PFM -CSW/P5/50

Connectors for RGBW LED Strips | Ligadores para Fitas LED RGBW



PERFOR-
MANCE
CLASS

Áreas de Aplicação

- Iluminação geral interior

Vantagens do Produto

- Fácil instalação do conector, não requer eletrificação manual
- Instalação sem ferramentas

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Tensão nominal	0...36 V
Corrente nominal	5000 mA

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	24,3 mm
Comprimento do cabo	50 mm
Largura	17,0 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	17.0 mm
Altura	7,7 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	7.7 mm
Secção do cabo, primário	0.35...0.75 mm²
Peso do produto	7,6 g

CORES & MATERIAIS

Cor do produto	Transparente
----------------	--------------

TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20...+55 °C
Gama de temperatura no funcionamen [PIM]	-20...+55 °C

CERTIFICADOS & NORMAS

Tipo de protecção	IP00
-------------------	------

DADOS LOGÍSTICOS

Temperatura de armazenagem	-35...+85 °C
----------------------------	--------------

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Declarações de conformidade	LED STRIP ACCESSORIES

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075451148	SACO 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	16.20 g	0.05 dm³
4058075451155	Shipping box 100	250 mm x 100 mm x 250 mm	958.00 g	6.25 dm³

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075451162	Caixa transporte 1,000	520 mm x 520 mm x 270 mm	23642.00 g	73.01 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.