

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

LED Square 14W IP44 Click-CCT

LED SQUARE IP44 | Luminárias com duas temperaturas de cor seleccionáveis através do interruptor de parede

Áreas de Aplicação

- Montagem saliente de teto e parede
- Casas de banho (IP44)
- Aplicações de interior



Vantagens do Produto

- Iluminação homogénea
- Instalação simples e rápida

Características do Produto

- Temperatura de cor seleccionável com interruptor de parede (3000 K, 4000 K)
- Tipo de proteção: IP44



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	14,00 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente nominal	122 mA
Fator de potência λ	> 0,5
Grau de proteção	II
Modo de funcionamento	Mains voltage

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	1250 lm
Fluxo luminoso total das fontes de luz incluídas	1430 lm
Rendimento luminoso	89 lm/W
Temperatura de cor	3000 K / 4000 K
Tonalidade (designação)	Branco quente / Branco Neutro
Índice de reprodução de cor Ra	90
Desvio padrão de combinação de cores	6 sdc _m
Ângulo de abertura	180 °

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	600,00 mm
Largura	40,00 mm
Altura	70,00 mm
Peso do produto	800,00 g



LED SQUARE IP44 60CM

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Branco
Cor do corpo	Branco
Material do corpo	Alumínio

Material do difusor	Polycarbonato
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de armazenagem	-20...+70 °C
Tipo de ligação	Terminal, 2 condutores (L, N)
Tipo de protecção	IP44
Regulável	Não
Tipo de montagem	Surface
Local de montagem	Teto / Parede
Aplicação	Interior
Com fonte de luz	Sim
Replaceable light source	Não

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Número de ciclos de Liga e Desliga	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / EAC / UKCA
Temperatura de superfície limitada	Não
Módulos LED substituíveis	Não substituível

Equipamento / Acessórios

- Acessórios para montagem completa e ligação incluídos

Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.
- Verifique se a parede e o teto são adequados. Em caso de dúvida, procure aconselhamento profissional.

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Instruções de utilização / instruções de segurança	LED SQUARE
	Declarações de conformidade	LED SQUARE 14WIP44 930-940CLICK-CCT
	Declarações de conformidade UKCA	LED SPOT AND SQUARE CLICK CCT

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075399624	Folding box 1	71 mm x 54 mm x 616 mm	876.00 g	2.36 dm³
4058075399631	Shipping box 4	626 mm x 152 mm x 120 mm	2172.00 g	11.42 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.