



# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## LED Spot 3 x 7W IP44 Click-CCT

LED SPOT IP44 | Luminárias com duas temperaturas de cor selecionáveis através do interruptor de parede



### Áreas de Aplicação

- Montagem saliente de teto e parede
- Casas de banho (IP44)
- Aplicações de interior

### Vantagens do Produto

- Direcionamento da luz ajustável individualmente
- Instalação simples e rápida

### Características do Produto

- Cabeçotes ajustáveis
- Temperatura de cor selecionável com interruptor de parede (3000 K, 4000 K)
- Tipo de proteção: IP44



## DADOS TÉCNICOS

## DADOS ELÉTRICOS


Potência nominal	20,00 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente nominal	167 mA
Corrente elétrica de entrada	0.167 A
Nº. máx. de luminárias por disjunt C10 A	-
Fator de potência $\lambda$	> 0,5
Grau de proteção	II
Modo de funcionamento	Mains voltage

## Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	1000 lm
Fluxo luminoso total das fontes de luz incluídas	1680 lm
Rendimento luminoso	50 lm/W
Temperatura de cor	3000 K / 4000 K
Tonalidade (designação)	Branco quente / Branco Neutro
Índice de reprodução de cor Ra	90
Desvio padrão de combinação de cores	6 sdcm
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG1
Grupo segurança fotobiológica co EN62471	RG1
Ângulo de abertura	120 °

## DIMENSÕES &amp; PESO

Comprimento	350,00 mm
Largura	100,00 mm
Altura	150,00 mm
Peso do produto	1180,00 g



LED SPOT 3X7W IP44 30CM

### MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Branco
Cor do corpo	Branco
Material do corpo	Alumínio
Material do difusor	Policarbonato
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

### APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de armazenagem	-20...+70 °C
Tipo de ligação	Terminal, 2 condutores (L, N)
Tipo de protecção	IP44
Grau de proteção (impacto mecânico [PIM])	IK03
Regulável	Não
Tipo de montagem	Surface
Local de montagem	Teto / Parede
Aplicação	Interior
Ajustável	Sim
Com fonte de luz	Sim
Replaceable light source	Não
Designação da base	G10

### Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Número de ciclos de Liga e Desliga	15000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

## CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / EAC / UKCA
Temperatura de superfície limitada	Não
Módulos LED substituíveis	Não substituível

## Equipamento / Acessórios

- Acessórios para montagem completa e ligação incluídos

## Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.
- Verifique se a parede e o teto são adequados. Em caso de dúvida, procure aconselhamento profissional.

## DOWNLOADS

Documentos e certificados	Nome do documento
 <a href="#">Instruções de utilização / instruções de segurança</a>	LED SPOT
 <a href="#">Declarações de conformidade</a>	LED SPOT 3X7W IP44 930-940CLICK-CCT
 <a href="#">Declarações de conformidade UKCA</a>	LED SPOT AND SQUARE CLICK CCT

## DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075399594	Folding box 1	192 mm x 137 mm x 394 mm	1331.00 g	10.36 dm <sup>3</sup>
4058075399600	Shipping box 4	394 mm x 284 mm x 408 mm	2580.00 g	45.65 dm <sup>3</sup>

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

## AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.