

## FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

### ENDURA Style Cylinder Wall Sensor 6W

ENDURA® STYLE CYLINDER | Candeeiros de parede em aço inox e pilaretes com iluminação indireta



#### Áreas de Aplicação

- Para Exterior (IP44)
- Fachadas de edifícios
- Jardins, terraços e outras áreas de exterior
- Iluminação de caminhos
- Acessos

#### Vantagens do Produto

- Eficiente energeticamente graças à tecnologia LED
- Instalação simples e rápida
- Economia de energia e custos a longo prazo (versão com sensor)

#### Características do Produto

- Luminárias LED para exterior, de elevado fluxo e funcionais
- Corpo em Policarbonato revestido a aço inox
- Disponíveis como luminárias de parede, teto e pimenteiros



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Potência nominal                            | 6,00 W        |
| Tensão nominal                              | 220...240 V   |
| Frequência da rede                          | 50...60 Hz    |
| Corrente nominal                            | 40,000 mA     |
| Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A    | 320           |
| Número max. de luminárias por disjuntor C16 | 320           |
| Fator de potência $\lambda$                 | > 0,5         |
| Distorção harmónica total                   | < 120 %       |
| Grau de proteção                            | II            |
| Modo de funcionamento                       | Mains voltage |

Dados Fotométricos

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Fluxo luminoso                                   | 360 lm        |
| Fluxo luminoso total das fontes de luz incluídas | 660 lm        |
| Rendimento luminoso                              | 60 lm/W       |
| Temperatura de cor                               | 3000 K        |
| Tonalidade (designação)                          | Branco quente |
| Índice de reprodução de cor Ra                   | > 80          |
| Desvio padrão de combinação de cores             | < 6 sdcm      |
| Grupo segurança fotobiológica co EN62778         | RG0           |
| UGR longitudinal                                 | < 25          |

DIMENSÕES & PESO

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Diâmetro        | 102,0 mm  |
| Comprimento     | 150,00 mm |
| Largura         | 101,00 mm |
| Altura          | 137,00 mm |
| Peso do produto | 480,00 g  |



PG ENDURA STYLE Cylinder Wall  
Sensor MiPRC

## MATERIAIS & CORES

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Cor do produto         | Aço             |
| Cor do corpo           | Aço             |
| Material do corpo      | Stainless steel |
| Material do difusor    | Polycarbonato   |
| Quantidade de mercúrio | 0.0 mg          |

## APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Temperatura ambiente       | -20...+40 °C         |
| Temperatura de armazenagem | -20...+85 °C         |
| Tipo de ligação            | Terminal de parafuso |
| Tipo de protecção          | IP44                 |
| Regulável                  | Não                  |
| Tipo de montagem           | Surface              |
| Aplicação                  | Exterior             |
| Com fonte de luz           | Sim                  |
| Replaceable light source   | Não                  |

## Vida Útil

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Vida mediana L70/B50 @ 25 °C       | 40000 h <sup>1)</sup> |
| Número de ciclos de Liga e Desliga | 15000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

## SENSOR

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Tipo de sensor                         | Movimento / Luz |
| Sensor com temporizador                | 2 s...6 min     |
| Área de deteção do sensor de movimento | 9 m             |

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Limite deteção do sensor de luminosidade | 50...2000 lx |
|------------------------------------------|--------------|

## CERTIFICADOS & NORMAS

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Normas                             | CE / UKCA / EAC |
| Temperatura de superfície limitada | Não             |

## Equipamento / Acessórios

- Acessórios para montagem completa e ligação incluídos

## Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.

## DOWNLOADS

| Documentos e certificados                                                          |                                                    | Nome do documento                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
|   | Instruções de utilização / instruções de segurança | ENDURA STYLE CYLINDER WALL           |
|  | Informações legais                                 | Safety insert G11219279              |
|  | Declarações de conformidade                        | CE Declaration Endura Style Cylinder |
|  | Declarações de conformidade UKCA                   | Fixed LUM                            |

## DADOS LOGÍSTICOS

| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume                |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4099854453267     | Folding box<br>1                   | 124 mm x 154 mm x 166 mm                   | 652.00 g   | 3.17 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854453274     | Shipping box<br>6                  | 380 mm x 175 mm x 320 mm                   | 3910.00 g  | 21.28 dm <sup>3</sup> |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

## AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

