

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO ENDURA Style Crystal Wall Sensor 4.9W

ENDURA STYLE CRYSTAL | Candeeiros de parede em aço inox e pilaretes com iluminação indireta



Áreas de Aplicação

- Fachadas de edifícios
- Iluminação de entradas
- Pátios, balcões

Vantagens do Produto

- Instalação simples e rápida
- Eficiente energeticamente graças à tecnologia LED

Características do Produto

- Luminárias LED para exterior, de elevado fluxo e funcionais
- Disponíveis com e sem sensor
- Corpo em aço inox
- Tipo de proteção: IP44



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


Potência nominal	4,90 W
Tensão nominal	220240 V
Frequência da rede	5060 Hz
Fator de potência λ	> 0,5
Grau de proteção	T .
Modo de funcionamento	Mains voltage

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	400 lm
Fluxo luminoso total das fontes de luz incluídas	500 lm
Rendimento luminoso	80 lm/W
Temperatura de cor	3000 K
Tonalidade (designação)	Branco quente
Índice de reprodução de cor Ra	≥80
Desvio padrão de combinação de cores	< 6 sdcm

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	105,00 mm
Largura	80,00 mm
Altura	200,00 mm
Peso do produto	1000,00 g



ENDURA STYLE CUBE WALL SENSOR 5W ST

MATERIAIS & CORES

Ī	Cor do produto	Aço
	oo. ac produce	30

Cor do corpo	Aço
Material do corpo	Aço
Material do difusor	Polimetilmetacrilato (PMMA)
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20+40 °C
Tipo de ligação	Terminal, 3 condutores (L, N, PE)
Tipo de protecção	IP44
Regulável	Não
Tipo de montagem	Surface
Local de montagem	Parede
Aplicação	Exterior
Com fonte de luz	Sim
Replaceable light source	Não

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Número de ciclos de Liga e Desliga	12500

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

SENSOR

Tipo de sensor	Luz / Movimento
Tecnologia do sensor	Passive infrared (PIR)
Ângulo de deteção do sensor	90 °
Sensor com temporizador	5 s6 min
Área de deteção do sensor de movimento	26 m
Limite deteção do sensor de luminosidade	030 lx

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / EAC / UKCA
Temperatura de superfície limitada	Não
Módulos LED substituíveis	Não substituível

Equipamento / Acessórios

- Acessórios para montagem completa e ligação incluídos

Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.
- Produto com classe de proteção I. Todas as partes metálicas do corpo que são condutoras e podem absorver tensão durante o funcionamento ou durante a manutenção em caso de falha, devem ser continuamente conectadas ao condutor com proteção terra.

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
PDF	Instruções de utilização / instruções de segurança	ENDURA STYLE
PDF	Informações legais	Legal insert
PDF	Declarações de conformidade	ENDURA STYLE CRYSTAL
PDF	Declarações de conformidade UKCA	Fixed LUM

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075474154	Folding box 1	117 mm x 107 mm x 224 mm	1176.00 g	2.80 dm ³
4058075474161	Shipping box 6	335 mm x 250 mm x 240 mm	7540.00 g	20.10 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.