

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO ENDURA Classic Tradition Up E27 Gold

ENDURA® CLASSIC TRADITION ALU | Candeeiro de design intemporal com corpo em alumínio



Áreas de Aplicação

- Para Exterior (IP44)
- Fachadas de edifícios
- Iluminação de entradas
- Pátios, balcões
- Iluminação de caminhos
- Acessos

Vantagens do Produto

- Elevada flexibilidade na escolha da fonte de luz graças à base E27
- Instalação simples e rápida

Características do Produto

- Corpo em alumínio fundido
- Difusor em policarbonato claro
- Disponíveis com e sem sensor
- Disponíveis como luminárias de parede e pimenteiros
- Adequado para aplicações inteligentes graças à compatibilidade com lâmpadas SMART+



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Tensão nominal	220240 V
Frequência da rede	5060 Hz
Grau de proteção	T. Control of the con
Modo de funcionamento	Mains voltage

Dados Fotométricos

Métrica de Cintilação (Pst LM)		-
	Métrica de Efeito Estroboscópico (SVM)	-

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	230,00 mm
Largura	170,00 mm
Altura	260,00 mm
Peso do produto	570,00 g

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Preto/Dourado
Cor do corpo	Preto/Dourado
Material do corpo	Alumínio
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	650 °C
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura de armazenagem	-20+85 °C
Tipo de ligação	Terminal de parafuso
Tipo de protecção	IP44
Regulável	Não
Tipo de montagem	Surface
Local de montagem	Parede
Aplicação	Exterior
Com fonte de luz	Não
Replaceable light source	Não
Designação da base	E27

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / EAC / UKCA	
Temperatura de superfície limitada	Não	

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Observação de produto	Potência máxima da lâmpada: 60 W
Número de fontes de luz	1

Equipamento / Acessórios

- Acessórios para montagem completa e ligação incluídos
- Sem fontes de luz incluídas

Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.
- Produto com classe de proteção I. Todas as partes metálicas do corpo que são condutoras e podem absorver tensão durante o funcionamento ou durante a manutenção em caso de falha, devem ser continuamente conectadas ao condutor com proteção terra.

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento	
PDF	Instruções de utilização / instruções de segurança	ENDURA CLASSIC TRADITION	
PDF	Informações legais	Legal insert I-Outdoor	
PDF	Declarações de conformidade	CE Declaration Endura Classic Trad	

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075206229	Folding box 1	181 mm x 239 mm x 292 mm	755.00 g	12.63 dm ³
4058075206236	Shipping box 4	493 mm x 377 mm x 312 mm	3780.00 g	57.99 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.