FICHA TÉCNICA DO PRODUTO
LED Worklight R-Stand Socket 20 W 4000 K

WORKLIGHTS R-STAND SOCKET (GEN 2) | Projetor portátil, versátil, com tomadas de energia incluídas

Áreas de Aplicação

- Para Exterior (IP44)
- Renovação
- Oficinas Mecânicas
- Caves
- Oficinas

Vantagens do Produto

- 2 em 1, luz de trabalho e multi-tomadas
- Economia de energia de até 80% comparado com os projetores portáteis com lâmpadas de halogéneo
- Semi fosco, difusor em vidro temperado para iluminação uniforme

Características do Produto

- Equipado com duas tomadas para cargas até 3000 W
- Tomada de alimentação protegida por tampa de fecho automático
- Interruptor integrado para controlo da luz, as tomadas têm alimentação permanente
- Dispositivo de ajuste rápido do ângulo da cabeça da luminária
- Cabo de 3 m com ficha do tipo E/F

© 2025, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	20,00 W
Tensão nominal	220…240 V
Frequência da rede	50…60 Hz
Corrente nominal	92,000 mA
Corrente elétrica de entrada	0,05 A
Nº. máx. de luminárias por disjunt C10 A	-
Fator de potência λ	> 0,90
Grau de proteção	I
Modo de funcionamento	Mains voltage

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	1700 lm
Rendimento luminoso	85 lm/W
Temperatura de cor	4000 K
Tonalidade (designação)	Branco Neutro
Índice de reprodução de cor Ra	≥80
Desvio padrão de combinação de cores	< 6 sdcm
Métrica de Cintilação (Pst LM)	-
Métrica de Efeito Estroboscópico (SVM)	-
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG1
Grupo segurança fotobiológica co EN62471	RG1
Ângulo de abertura	120 °

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	227,00 mm
Largura	224,00 mm
Altura	278,00 mm
Peso do produto	1800,00 g

© 2025, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.



LED WORKLIGHT 20W 840 R-STANDSOCKET

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Cinzento escuro
Cor do corpo	Cinzento escuro
Material do corpo	Aluminum|Steel
Material do difusor	Vidro
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20…+45 °C
Temperatura de armazenagem	-30…+80 °C
Tipo de ligação	Tomada com contacto de proteção
Tipo de protecção	IP44
Grau de proteção (impacto mecânico [PIM]	IK06
Regulável	Não
Tipo de montagem	Standing
Local de montagem	Chão
Aplicação	Interior
Ajustável	Sim
Com fonte de luz	Sim
Replaceable light source	Não

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	25000 h [1)]
Número de ciclos de Liga e Desliga	15000

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS & NORMAS

© 2025, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

Normas	CE / EAC
Temperatura de superfície limitada	Não
Módulos LED substituíveis	Não substituível

Aviso de Segurança

– Produto com classe de proteção I. Todas as partes metálicas do corpo que são condutoras e podem absorver tensão durante o funcionamento ou durante a manutenção em caso de falha, devem ser continuamente conectadas ao condutor com proteção terra.

DOWNLOADS

	Documentos e certificados	Nome do documento
PDF	Instruções de utilização / instruções de segurança	LED WORKLIGHT R-STAND SOCKET
PDF	Informações legais	OUTDOOR LUMINAIRES
PDF	Declarações de conformidade	LED WORKLIGHT

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075321304	Folding box 1	232 mm x 240 mm x 294 mm	1925.00 g	16.37 dm^3
4058075321311	Shipping box 4	495 mm x 244 mm x 610 mm	8247.00 g	73.68 dm^3

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.