

PRODUKTDATABLAD

SP RING D180 BK

SPOT RING | Täckringar för att dölja befintlig takutskärning i infällda tak

Användningsområden

- Renovering av befintliga utskärningar i infällda tak



Produktfördelar

- Retrofit: Byte av gamla infällda armaturer med LEDVANCE SPOTs FIX eller ADJUST med den senaste LED-tekniken
- Standardisera: Minska befintliga utskärningar till en standardutskärning på 68 mm
- Mångsidig: Täckringar för att dölja utskurna hål från Ø68 - Ø90 eller Ø68 - Ø115 eller Ø115 - Ø160 mm

Produktegenskaper

- Material: djupdraget stål
- Lämplig endast för LEDVANCE SPOTs i 68 mm takutskärning
- Silikonskyddade fjädrar



TEKNISKA DATA

MÅTT & VIKT

Diameter	180 mm
Höjd	3 mm
produktvikt	176,00 g



MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Svart
Material i kroppen	Stål

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Monteringstyp	Infälld
Lämplig användningsområde	Tak
Inbyggnadsdiameter	115...160 mm

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Document name
	Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	UI SP FIX P and SP FIX ADJ
	Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	UI SP DK FIX P
	Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	UI SP AIR FIX P
	CE-deklaration	CE Declaration of Conformity SPOTLIGHT ACCESSORY

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4099854013454	Transportförpackning 20	365 mm x 185 mm x 240 mm	3935.00 g	16.21 dm ³
4099854013461	Transportförpackning 60	580 mm x 385 mm x 270 mm	700.00 g	60.29 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.