

PRODUKTDATABLAD

DULUX LED SQ28 EM & AC MAINS VALUE

13W 835 GR8

DULUX LED SQ EM & AC MAINS VALUE | LED-ersättning för kompaktlysror med 2-stifts GR8-sockel för konventionella drivdon och nätspänning



Användningsområden

- Allmänbelysning för öppna armaturer med omgivningstemperaturer från -20...+45 °C
- Matvarubutiker och varuhus
- Gångvägar och korridorer
- Hotell, restauranger

Produktfördelar

- Enkel installation
- Låg energiförbrukning
- Enkelt byte tack vare kompakt design
- För drift med 230 V direktkoppling

Produktegenskaper

- LED-ersättare för traditionella kompaktlysror för drift med konventionella drivdon eller 230 V direktkoppling
- Livslängd: upp till 30 000 timmar
- GR8 instickssockel med två stift
- Kapslingsklass: IP20
- Kvicksilverfria lampor



TEKNISKA DATA


ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	13 W
Märkeffekt	13.00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Typ av drift	Konventionellt drivdon, Nätspänning
Motsvarar traditionell lampa i watt	28 W
Märkström	57 mA
Strömtyp	Växelström (AC)
IP Inkopplingsström	6 A
Lämplig för DC-ingång	Ja
Inspänning DC	186...260 V ¹⁾
Driftfrekvens	50/60 Hz
Nätfrekvens	50/60 Hz
Max antal ljuskällor på strömr 10 A (B)	75
Max antal lampor per brytare	30
Max. antal ljuskällor per krets brytare 16 A (B)	120
Total övertonshalt	≤ 30 %

1) Tillåtet spänningsområde

Fotometriska data

Ljusflöde	1350 lm
Ljusutbyte	103 lm/W
Ljusnedgångsfaktor	0.70
Ljutfärg (angiven)	Varmvit
Färgtemperatur	3500 K
Färgåtergivningindex Ra	80
Ljutfärg	835
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	≤6 sdc
Flimmervärde (Pst LM)	1.0
Stroboskopisk effekt (SVM)	0.4



LISO spectral power distribution
3500K CRI80 v1

Ljustekniska data

Spridningsvinkel	130 °
Uppstartstid	< 0.5 s

MÅTT & VIKT



Totallängd	204.00 mm
Diameter	202,00 mm
Rördiameter	19,0 mm
Maximal diameter	19 mm
produktvikt	132,00 g

TEMPERATURER & DRIFTSFÖRHÅLLANDEN

Omgivningstemperaturområde	-20...+45 °C ¹⁾
Maximal temperatur vid tc testpunkt	70 °C

1) Omgivningstemperatur vid lampan - för slutna armaturer: temperatur inuti armaturen

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Antal tändcykler	200000
Ljusflöde vid slutet av livsläng	0.70

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Sockel	GR8
Kvicksilvermängd	0.0 mg
Kvicksilverfri	Ja
Form / utförande	Frostad

EGENSKAPER

Ljusreglerbar	Nej
---------------	-----

CERTIFIKAT & STANDARDS

Energiklass	F 1)
Energiförbrukning	13.00 kWh/1000h
Skyddstyp	IP20
Standarder	CE / EAC / UKCA
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG0

1) Energieffektivitetsklass (EEC) på en skala från A (högsta verkningsgrad) till G (lägsta verkningsgrad)

Landsspecifika kategoriseringar

Ordernummer	DULUX LED SQ28
-------------	----------------

LOGISTIKDATA

Förvaringstemperatur	-20...+80 °C
----------------------	--------------

Data enligt förordningen om energimärkning EU 2019/2015

Ljusteknik som används	LED
Rundstrålande eller riktad	NDLS
Nätspänning / Inte direkt ansluten till nätspänningen	MLS
Ljuskällans sockel (eller annat elektriskt gränssnitt)	GR8
Ansluten ljuskälla (CLS)	Nej
Färgjusterbar ljuskälla	Nej
Beläggning	Nej
Ljuskälla med hög luminans	Nej
Bländskydd	Nej
Korrelerad färgtemperatur (CCT)	SINGLE_VALUE
Strömförbrukning i standbyläge	0 W
Indikation på motsvarande effekt	Nej
Längd	204,00 mm
Höjd (inkl. armaturer)	202.00 mm

Bredd (inkl. runda armaturer)	202.00 mm
Kromaticitetskoordinat x	0.407
Kromaticitetskoordinat y	0.392
R9 Färgåtergivningsindex	1
Motsvarande strålvinkel	SPHERE_360
Livslängdsfaktor	0.90
Förskjutningsfaktor	0.90
LED-ljuskälla ersätter fluorescerande ljuskälla	Nej
EPREL ID	1404787,2059898
Modellnummer	AC46465,AC64991,AC64991

Säkerhetsanvisningar

- Ej lämplig för tandem-/seriekoppling.
- Drifttemperaturområdet för DULUX LED är begränsat. Vid tveksamhet om applikationens lämplighet, mät Tc temperaturen på produkten före installation.
- Alla elektriska anslutningar måste utföras av en kvalificerad person.
- Rör inte lampan direkt med bara händer.
- Får inte användas om det yttre glaset är defekt.
- Ljuskällan är inte lämplig för nöddrift.

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Dokumentnamn
	Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	DULUX LED SQ V
	Utökad installationsguide	LEDVANCE Luminaire conversion checklist
	Juridisk information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	CE-deklaration	DULUX LED
	UKCA-deklaration	DULUX LED
Fotometriska och ljusberäkningsfiler		Dokumentnamn
	IES-fil (IES)	DULUX LED SQ28 EM V 13W 835 GR8 LEDV
	LDT-fil (Eulumdat)	DULUX LED SQ28 EM V 13W 835 GR8 LEDV


Fotometriska och ljusberäkningsfiler		Dokumentnamn
	UGR-fil (UGR-tabell)	DULUX LED SQ28 EM V 13W 835 GR8 LEDV
	Ljufördelningskurva kon	DULUX LED SQ28 EM V 13W 835 GR8 LEDV
	Ljufördelningskurva polar	DULUX LED SQ28 EM V 13W 835 GR8 LEDV
	Spektral effektfördelning	LISO spectral power distribution 3500K CRI80 v1

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075822597	Kapsel 1	46 mm x 216 mm x 217 mm	173.00 g	2.16 dm³
4058075822603	Transportförpackning 10	468 mm x 224 mm x 231 mm	1973.00 g	24.22 dm³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

YTTERLIGARE KATALOGINFORMATION



FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.