


PRODUKTDATABLAD

LN INV INFILL 600 WT

LINEAR INDIVILED INFILL | Mekanisk och elektrisk kontakt för ljusledningsinstallation mellan armaturer, i 600 mm, 1200 mm eller 1500 mm



Produktfördelar

- Enkel och snabb installation av armaturer för en sömlös ljuslinje
- Mycket solid kontakt för lång drift

Produktegenskaper


- Skarvstycke, mekanisk och elektrisk anslutning (profil, 5 x 2,5 mm² kabel och anslutningskontakt, AC-kontakt hane-hona)
- Skarvstycke av aluminium, vit pulverlackerad
- Tillgänglig i svart och vit färg



TEKNISKA DATA

MÅTT & VIKT

Längd	700 mm
Bredd	125 mm
Höjd	43 mm
produktvikt	1420,00 g



MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	vit
Material i kroppen	Aluminium

APPLIKATION & MONTERING

Med ljuskälla	Nej
---------------	-----

CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begränsad ytemperatur, D-märkt	Nej

Säkerhetsanvisningar

– Alla elektriska anslutningar måste utföras av en kvalificerad person.

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Document name
	Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	LN INV accessories


Dokument och certifikat		Document name
	Juridisk information	LN INV ACC
	Juridisk information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	CE-deklaration	LN INV
	UKCA-deklaration	LN INV

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4099854214882	Kapsel 1	177 mm x 757 mm x 102 mm	1660.00 g	13.67 dm ³
4099854214899	Transportförpackning 2	777 mm x 197 mm x 224 mm	3987.00 g	34.29 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

YTTERLIGARE KATALOGINFORMATION



FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.